

Xylazel Limpiador Maderas Agrisadas

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Producto incoloro base agua, formulado para el pretratamiento de zonas de madera agrisadas por la intemperie que posteriormente van a ser recuperadas y protegidas con lasures o barnices Xylazel. Después de aplicado Xylazel Limpiador, las maderas agrisadas por el sol y envejecidas por la intemperie, vuelven a su color natural.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamiento previo incoloro. - Fácil aplicación con brocha o pincel. - Rápida actuación en 10-15 minutos. - Secado rápido
Campos de aplicación	Para todo tipo de maderas, macizas o contra-chapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cerchas, pérgolas etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, pérgolas y vallas, etc.). Se debe aplicar en maderas secas superficialmente (humedad hasta un 20%). Ideal para objetos de arte, esculturas, etc. como protector preventivo y curativo de los ataques de carcomas.
Colores	Incoloro y transparente.
Envases	500mL.

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20° C: 1,02 - 1,045 g/mL Rendimiento: 7-10 m ² /L por mano
Secado	Secado rápido.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



3.- Modo de empleo

Preparación	<p>Limpiar la madera eliminando el polvo, la suciedad y restos de pintura.</p>
Modo de empleo	<p>Aplicar Xylazel Limpiador sin diluir a brocha o pincel. Dejar reaccionar 10-15 minutos. El producto una vez que ha reaccionado debe ser eliminado completamente lavando la superficie con un estropajo y abundante agua y neutralizado con una solución de bicarbonato sódico al 5%. Aclarar y dejar secar.</p> <p>Para un tratamiento completo aplicar Xylazel Fondo como preventivo de insectos y hongos. Si la madera presenta grietas o fisuras, emplastecer con Xylazel Pasta para Madera.</p> <p>Aplicar dos manos de acabado Xylazel Protector o barniz. En caso de dudas recomendamos efectuar pruebas.</p>
Limpieza de útiles	<p>La limpieza de los útiles de aplicación puede realizarse con agua y jabón.</p>

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>Información técnica de seguridad</p> <p>Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. El uso indebido puede provocar daños a la salud. XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/03</p> <p>Almacenamiento y manipulación</p> <p>No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua</p>
--------------------------------------	--



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

