



BOSTIK

WATERSTOP IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTENCIA Y FÁCIL APLICACIÓN

VENTAJAS

- Sin disolventes
- Sin bitumen
- Adhiere sobre múltiples materiales, incluso estando húmedos
- Alta elasticidad
- Pintable
- Interior / Exterior
- Certificado EMICODE EC1, muy bajas emisiones
- Excelente resistencia a los rayos UV.



DESCRIPCIÓN

Bostik WATERSTOP IMPERMEABILIZANTE es una membrana impermeabilizante líquida altamente elástica de fraguado rápido y fácil aplicación. Impermeabilizante libre de disolventes y bitumen que crea una barrera efectiva frente la humedad y el agua subterránea bajo presión hidrostática. De aplicación a pincel o rodillo es capaz de absorber fisuras superiores a 5mm y, una vez curado, es totalmente resistente a la humedad.

APLICACIONES

Bostik WATERSTOP IMPERMEABILIZANTE es un sellador para la industria de la construcción altamente flexible, a base de polímero MS, para aplicación con rodillo que proporciona una protección duradera para:

- Estructuras de edificios bajo tierra
- Sótanos
- Edificios sin sótano
- Cimientos, elementos de suelo, conexiones, canales de tuberías, etc.
- Cubiertas
- Contra la humedad y el agua subterránea bajo presión hidrostática.
- También puede utilizarse para fijar láminas de protección, drenaje y aislamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	MS Polímero
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +30°C
➤ TIEMPO DE SECADO	1ª capa: 4 -5 horas 2ª capa: 4-6 horas
➤ RENDIMIENTO	2,3 – 3,1 Kg/m ² aprox aplicado en 2 capas

Limitaciones:

- *No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE (Teflón ®) y superficies bituminosas o que puedan liberar alquitrán o plastificantes como cauchos naturales, cloropreno, EPDM...
- *No apto para contacto con cloro (piscinas)
- *No apto para estar permanentemente sumergido

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Bostik WATERSTOP IMPERMEABILIZANTE está listo para su uso y se puede utilizar directamente desde el envase.

El sustrato debe ser sólido, estable, plano y sin restos de suciedad, grasa o aceites.

Bostik WATERSTOP IMPERMEABILIZANTE debe aplicarse en dos capas uniformes y continuas utilizando un rodillo de fibra corta de terciopelo. Normalmente, 1,15 kg de producto por m² se requerirá para cada capa.

Bostik WATERSTOP IMPERMEABILIZANTE debe aplicarse en 2 capas. La temperatura ambiente y la temperatura del sustrato deben estar entre un mínimo de +5°C y un máximo de +30°C.

La primera capa debe dejarse secar adecuadamente (aprox. 4 horas a 20 °C), antes de aplicar la siguiente capa.

En zonas de alto riesgo de fisuración, se recomienda aplicar una malla de refuerzo en la primera capa.

Bostik WATERSTOP IMPERMEABILIZANTE no debe utilizarse para sellar líneas de separación y juntas de dilatación

La capa final de debe dejarse secar completamente (aprox. 24 horas a +20°C) antes de realizar cualquier trabajo posterior.

Cuando la junta haya alcanzado su plena capacidad de carga, debe protegerse de acuerdo con la norma DIN 18195 utilizando láminas protectoras, drenantes o aislantes adecuadas (si se utiliza bajo tierra). Al hacerlo, deben evitarse las concentraciones de carga puntuales y lineales. Las láminas pueden fijarse con Bostik Waterstop.

Cumpliendo también con la norma DIN 18195, una vez aplicado correctamente Bostik WATERSTOP IMPERMEABILIZANTE (2,3 Kg/m²) puede absorber fisuras superiores a los 5mm con un grosor de producto de 1,5mm.

Solo transite en zonas reparadas con Waterstop para fines de mantenimiento.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30629519	GRIS - Bote 14 kg – 2 bolsas de 7Kg	1	8412663295198

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse con el limpiador Bostik Cleaner E. Las herramientas o manos pueden limpiarse con las Toallitas Limpiadoras de Bostik.

El producto seco solo podrá eliminarse mecánicamente.

ALMACENAJE

18 meses en local seco y ambientado a temperaturas entre +5°C y +25° C, en su envase original, desde su fabricación.

CERTIFICACIONES

- Emicode EC1

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

