

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Schuko doble Antracita

NU206754

Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Toma-salida
nombre estético	Unica Studio
Presentación del dispositivo	Producto completo
Montaje del dispositivo	Rasante
Número de socket	2
configuración de polos de salida	2P + E
estándar de salida	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
descripción estándar de la salida	Lado de tierra
corriente nominal	16 A

Complementario

Función	Fuente de alimentación
tipo de cubierta	With shutter
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
modo de fijación	Tornillos
tono de color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
sección transversal de cable	0...2,5 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable flexible 0...2,5 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable rígido
capacidad de corte con carga mínima	100 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos, cos phi = 0,8
resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
tensión dieléctrica	2000 V
Material	PC: cubierta del mecanismo
Acabado de la superficie	Pintado
cantidad por juego	Juego de 1 flow-pack

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Certificaciones de producto	Aenor generador
Profundidad incustrada	24 mm
profundidad	47 mm
Ancho	85 mm
altura	125 mm
Peso del producto	0,099 kg
Tratamiento de superficie	Pintado
resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-5...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Acetona Lejía Resistencia UV Gasolina Aceite Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	13 cm
Paquete 1 Peso	100 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	12,5 cm
Paquete 2 Ancho	18 cm
Paquete 2 Longitud	26 cm
Paquete 2 Peso	638 g

Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	45
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	6,494 kg

Información logística

País de Origen	PL
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	12
--------------------------------	----

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Número SCIP	A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a
-------------	--------------------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
------------------------	--

WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Devolución

No

Image of product / Alternate images

Alternative







