

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

Según el Anexo III de la Norma Europea 305/2011/EU (Art. 4 del Reglamento Europeo de Productos de Construcción).

DoP N° 02.005_1

02.005 1 Termoreflex Alu (12m2)		
1.	Código de Identificación única del Producto	Aislamiento Termo Reflectivo TERMOREFLEX ALU (4mm)
2.	Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4	El tipo y número de lote se muestran en el envase del producto
3.	Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.	El Termoreflex Alu, es un material termo reflectivo (de tipo aluminio visto), destinado para ser utilizados como Aislamientos térmicos en sistemas constructivos como cerramientos, falsos techos, cámaras de aire, pilares, entre otros. Las propiedades térmicas de este producto se relacionan con la superficie de baja emisividad de la lámina de aluminio y el espacio de aire no ventilado en contacto con ella.
4.	Nombre, o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5	TERMOREFLEX BUR 2000 S.A. C/ Progrés, 45. C.P. 08850 Gavá Barcelona, España.
5.	En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2.	BUR 2000 S.A. C/ Progrés, 45. C.P. 08850 Gavá Barcelona, España.
6.	Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción.	-
7.	En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada	No Aplicable
8.	En caso d declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.	
9.	Prestaciones Declaradas	
	Característica declarada	Prestación Declarada
	Resistencia Térmica del Núcleo (Rt.)	0,10m ² K/W
	Resistencia Térmica Sistema	1,46m ² K/W
	Conductividad Térmica (λ.)	0,025 W/mK
	Largo	10.00 m [-2%,+5%]
	Ancho	1200 mm [-2%,+2%]
	Espesor	4.00 mm [-2%,+5%]
	Emisividad ε90/90	0,05
	Reflectividad	0,95
	Masa por Unidad de Superficie	230 g/m ² [-10%,+10%]
	Resistencia al Lagrimeo (Después Envejecimiento)	24 N
	Especificación Técnica Armonizada	
	EN 16863	
10.	Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.	

Firmado por, y exclusivamente de parte del fabricante	Lugar y Fecha de Emisión	Firma
Bur 2000 S.A. Rep. Javier Pérez Lorente	Gavá, 01.01.2023	

NPD- No Performance Determined