Llave de impacto LXT®

DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3.200 min^{-1}

Llave de impacto sin escobillas extracompacta y eficiente con tres ajustes de potencia

Llave de impacto potente y extracompacta de 144 mm de longitud y 1/2". Su pequeño tamaño y peso ligero hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 330 Nm. Cuatro ajustes de potencia. Una práctica luz LED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Máx. par de aprieta atornillador impacto	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Velocidad sin carga	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
Inserción cuadradillo	1/2 "
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M20
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), Perno de fijación	12,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Extremadamente compacto gracias a un motor sin escobillas
- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- El diseño estrecho del mango garantiza un excelente manejo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es