

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica Conmutador 2 mod Antracita

NU320354

### Principal

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Range of product                | New Unica                            |
| Tipo de producto o componente   | Interruptor seccionador              |
| Presentación del dispositivo    | Mecanismo                            |
| Tipo de tecnología              | Electromecánico                      |
| Función de interruptor          | 1 polo 2 vías                        |
| número de elementos basculantes | 1                                    |
| Función                         | Control de luz                       |
| tono de color                   | Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
| tipo de paquete                 | Flow-pack                            |

### Complementario

|                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corriente nominal                                   | 10 AX                                                                                                                                                                    |
| [Ue] Tensión nominal de operación                   | 250 V                                                                                                                                                                    |
| Tipo de red                                         | CA                                                                                                                                                                       |
| Frecuencia de red                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                 |
| Durabilidad eléctrica                               | 20000 ciclos, cos phi = 0,6                                                                                                                                              |
| resistencia de aislamiento                          | > 5 MOhm en 500 V                                                                                                                                                        |
| tensión dieléctrica                                 | 2000 V                                                                                                                                                                   |
| capacidad de corte con carga mínima                 | 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                                            |
| distancia de apertura                               | > 3 mm                                                                                                                                                                   |
| accionador                                          | Basculante                                                                                                                                                               |
| número de módulos                                   | 2 módulos                                                                                                                                                                |
| Conexiones - terminales                             | Terminales sin tornillos                                                                                                                                                 |
| sección transversal de cable                        | 0...2,5 mm² rígido cable<br>0...2,5 mm² flexible cable                                                                                                                   |
| Material                                            | Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana<br>PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes<br>CuZn37: terminales<br>PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave |
| Marcado                                             | Sin marcado                                                                                                                                                              |
| Acabado de la superficie                            | Mate                                                                                                                                                                     |
| specific treatment - integrated within the material | Pintado                                                                                                                                                                  |
| modo de fijación                                    | Fijado a presión                                                                                                                                                         |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho                                  | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| altura                                 | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| profundidad                            | 34,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidad incustrada                 | 21,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso del producto                      | 0,0243 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente de operación      | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normas                                 | EN 60669-1<br>Directiva BT<br>Directiva EMC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certificaciones de producto            | CE<br>Aenor<br>generador<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| resistencia a agentes químicos         | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Entorno

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP      | IP4X                                                                                                                    |
| Grado de protección IK      | IK04                                                                                                                    |
| Características ambientales | Aceite<br>Resistencia UV<br>Acetona<br>Jabón líquido<br>Líquido de limpieza de ventanas<br>Gasolina<br>Alcohol<br>Lejía |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 3,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 25,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Altura                   | 8,1 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 18,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 18,5 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 347,0 g |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 3        | S04     |
| Número de unidades en el paquete 3 | 200     |
| Paquete 3 Altura                   | 30,0 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 40,0 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 60,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 7,7 kg  |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

# Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

## Huella ambiental

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Información medioambiental | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |
|----------------------------|-----------------------------------------------|

## Use Better

### Materiales y embalaje

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Paquete con cartón de reciclaje | Sí |
|---------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Embalaje sin plástico | No |
|-----------------------|----|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple |
|-----------------------------------------|--------|

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Regulación REACh | <a href="#">Declaración de REACh</a> |
|------------------|--------------------------------------|

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| China RoHS Regulation | <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
|-----------------------|----------------------------------------|

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
|------------------------|------------------------------------------------------|

WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura



De la base a la base

Bronce

Devolución

No

Image of product / Alternate images

Alternative

---







