




KARTA PRODUKTU

Produkt: Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody typu zamkniętego

Model(e):

PRODUCENT	MARKA	EAN	LEROY MERLIN REF
KOSPEL	EQUATION		
EPO2-3	EQO-3	5901171242563	82144729
EPO2-4	EQO-4	5901171242570	82144730
EPO2-5	EQO-5	5901171242587	82144731
EPO2-6	EQO-6	5901171242594	82144732
EPS2-3,5	EQS2-3,5	5901171242532	82144726
EPS2-4,4	EQS2-4,4	5901171242549	82144727
EPS2-5,5R	EQS2-5,5R	5901171242556	82144728
Model	Zdjęcie	Wymiary	Waga
EQO-3 EQO-4 EQO-5 EQO-6		225x170x75	1,2 kg
EQS2-3,5 EQS2-4,4		195 x 135 x 69	~1,4 kg
EQS2-5,5R			

Dane techniczne

EQO-3; EQO-4 ; EQO-5 ; EQO-6

Podgrzewacz		EQO-3	EQO-4	EQO-5	EQO-6
Moc znamionowa	kW	3,5	4,4	5,5	6,0
Zasilanie		230V~			
Nominalny pobór prądu	A	15,2	19,1	23,9	26,1
Ciśnienie wody zasilającej	MPa	0,12 ÷ 0,6			
Punkt włączenia grzania	l/min	1,2	1,6	2,0	
Wydajność (przy przyroście temperatury wody o 30°C)	l/min	1,7	2,1	2,6	2,9
Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość)	mm	225 x 170 x 75			
Masa	kg	1,2			
Minimalny przekrój przewodów przyłączeniowych	mm ²	3 x 1,5	3 x 2,5		3 x 4
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej	Ω		0,34	0,31	0,29
Minimalna rezystywność wody przy temperaturze 15°C	Ωcm	1100			
Przyłącza wodne		G 3/8" (rozstaw króćców 80mm)			

EQS2-3,5; EQS2-4,4; EQS2-5,5R

Podgrzewacz EQS2		3,5	4,4	5,5R
Moc znamionowa	kW	3,5	4,4	5,5/4,4
Zasilanie		230V~		
Nominalny pobór prądu	A	15,2	19,1	23,9/19,1
Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody dopływającej	MPa	0,12		
Punkt włączenia grzania	l/min	1,1	1,7	2,0
Wydajność przy przyroście temperatury wody o 30°C	l/min	1,7	2,1	2,6/2,1
Wymiary gabarytowe (wysokość bez baterii x szerokość x głębokość)	mm	195 x 135 x 69		
Masa podgrzewacza z baterią	kg	~1,4		
Podłączenie do instalacji elektrycznej przewodem o długości 1,2m		z końcówkami kablowymi		
Minimalna rezystywność wody przy temperaturze 15°C	Ωcm	1100		
Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych	mm ²	3x1,5	3x2,5	
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej	Ω		0,34	0,31
Przyłącze wodne		G1/2"		
Stopień ochrony		IP 25		

Opakowanie jednostkowe

EQO-3
EQO-4
EQO-5
EQO-6



EQS2-3,5
EQS2-4,4
EQS2-5,5R



Opakowanie zbiorcze



Deklaracja CE

- EQO-3**
- EQO-4**
- EQO-5**
- EQO-6**

Deklaracja Zgodności UE



[Detailed CE Declaration text in Polish, including technical specifications and manufacturer information for EQO-3, EQO-4, EQO-5, and EQO-6.]

[Detailed CE Declaration text in English, including technical specifications and manufacturer information for EQO-3, EQO-4, EQO-5, and EQO-6.]

- EQS2-3,5**
- EQS2-4,4**
- EQS2-5,5R**

Deklaracja Zgodności UE



[Detailed CE Declaration text in Polish, including technical specifications and manufacturer information for EQS2-3,5, EQS2-4,4, and EQS2-5,5R.]

[Detailed CE Declaration text in English, including technical specifications and manufacturer information for EQS2-3,5, EQS2-4,4, and EQS2-5,5R.]

Koszalin, 30/08/2023
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

SPECJALISTA
ds. CERTYFIKACJI
Damian Szulc
Damian Szulc
.....
Specjalista ds. Certyfikacji
Certification Specialist

