



0679



SEDPA France – 6 rue du Tilleul – BP 9 – 59840 PERENCHIES – France

Tél. +33.3.20.00.99.00 – Fax : +33.3.20.00.99.29

www.sedpa.com / contact@sedpa.com

14

DoP : N° SED2013-001-0.63

EN 14782 : 2006

(F) N° identification du produit (EN)Product ID (SP)Producto n°(P)Nr identyfikacyjny produktu : SED3.45.1000.TS
 Profil 45/333/1000

(F) Plaques métalliques autoportantes pour couverture, bardages extérieur et intérieur et cloisons (EN)Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining (ES) Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes (PL) Blachy samonośne na pokrycia dachowe, okładziny zewnętrzne i wewnętrzne i okładziny ścienne

(F)Performances déclarées (ES)Declarated performance (ES)Resultados declarados (P)Właściwości deklarowane

Caractéristiques essentielles / Essential Characteristics / Características principales/ Charakterystyka zasadnicza	Performances / Performance / Resultados/ właściwości	Spécifications techniques harmonisées / Harmonized technical specifications / Especificaciones técnicas armonizadas/ Specyfikacja techniczna zharmonizowana
Résistance mécanique (1.2kN/m) /Mechanical resistance/ Resistencia mecánica / Odporność mechaniczna	Pass	EN 14782
Perméabilité à l'eau / Water permeability/ Permeabilidad al agua / Przepuszczalność wody	Satisfaite / Pass/ Logrado/ Satisfakcjonująca	
Variation dimensionnelle/ Dimensional change/ Variación dimensional / Zmienność wymiarów	12 E - 6	
Substances dangereuses/ Hazardous substances/ Sustancias peligrosas / Substancje szkodliwe	NPD	
Durabilité/ Durability/ durabilidad/ Trwałość : Acier/ Steel / Acero/ Stal Classe de tolérance /Tolerance Class/ Clase de tolerancia/ Klasa tolerancji Revêtement/ Coating/ recubrimiento/ Powłoka face/ side/ lado/ strona 1 face/ side/ lado/ strona 2	S320GD II Polyester 25μ PRIM7M-12M	
Réaction au feu/ Reaction to fire/ reacción al fuego/ Reakcja na ogień	Polyester 25μ Classe A1	CWFT 2010/737/EU
Feu extérieur de toiture/ External fire/ fuego exterior / Reakcja na ogień zewnętrzny dachu	BRoof(t1), BRoof(t2), BRoof(t3),	CWFT 2000/553/CE