



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO

SOUNDMATT 80kg/m3 40mm

Descripción

Paneles semirrígidos de aglomerado de espuma de poliuretano recomendados para el aislamiento térmico y acústico. Elevada resistencia a compresión, tracción y alargamiento a la rotura, así como a desgarrar. Buenos valores de absorción acústica. Instalación sencilla y rápida. Disponibles en distintos formatos.

FABRICANTE

Angel Ruiz Ibañez, S.A. (GEOPANNEL)

C/ Las Cañas 101 – P.I. Cantabria II – 26009 Logroño – La Rioja – España

PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Composición	Aglomerado de espuma de poliuretano	
Espesor nominal	40 mm	EN 823
Tolerancia espesor	± 15%	EN 823
Tolerancia largura	± 2 %	EN 822
Tolerancia anchura	± 1,5 %	EN 822
Conductividad térmica (λ_d (23,50))	0,035 W/m ·K	EN 12667 (categoría I)
Resistencia térmica	1,143 m2K/W	EN 12667 (categoría I)
Densidad	80 kg/m3	EN 1602

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Angel Ruiz

Director de Operaciones

En Logroño el 09 de Enero de 2025