



C.I.F: B-48678429

1377

EN 12004

20

212142 - UFI: 2GP0-E0V4-P006-6MDS

**ADHESIVO CEMENTOSO / CEMENTITIOUS ADHESIVE /
MORTIER-COLLE À BASE DE CIMENT /ADHESIVO CIMENTÍCIO**

C2 TE S1

Adhesivo gel para baldosas cerámicas para su colocación en paredes y suelos en interior y exterior.
Cement-based gel adhesive for laying ceramic tiles indoors and outdoors, onto walls and floors.
Mortier-colle gel amélioré pour pose intérieure et extérieure de carrelage céramique sur les murs et les sols. Cimento cola gel para aplicação de cerâmica em paredes e pavimentos interiores e exteriores.

Reacción al fuego/Reaction to fire/Réaction au feu/Reacção ao fogo: **Clase E/Class E/Classe E.**

Adherencia inicial a tracción/Initial tensile adhesion strength/Adhérence initiale par traction/ Aderência inicial à tracção: **$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$**

Durabilidad/Durability/Durabilité/Durabilidade (adherencia a tracción/tensile adhesion strength/adhérence par traction/aderência à tracção): **$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$**

Tras envejecimiento térmico/After the action of heat/Après vieillissement thermique/Após envelhecimento con calor: **$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$**

Tras inmersión en agua/After water inmersión/Après inmersión dans l'eau/Após imersão em água: **$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$**

Tras ciclos hielo-deshielo/After freeze-thaw cycles/Après cycles de gel-dégel/Após ciclos de gelo-degelo: **$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$**

Emisión de Sustancias Peligrosas/Emission of dangerous substances/Émissions de substances dangereuses/Emissões de substâncias perigosas: ver ficha de seguridad/see MSDS/reportez-vous à la fiche signalétique du produit/consultar ficha de segurança.



Jose Manuel González López

Director General

Almería 13 de enero del 2025