

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH  
Tipo de producto : Detergente, Biocida

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Uso de la sustancia/mezcla : Limpiador Desinfectante del Hogar

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Representante exclusivo

GRUPO AC MARCA, S.L.

Avda. Carrilet 293-297

08907 L'Hospitalet de Llobregat - SPAIN

T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98

[reach@grupoacmarca.com](mailto:reach@grupoacmarca.com) - [www.info.acmarca.com](http://www.info.acmarca.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : 0034 93 260 68 00 (24h)

| País   | Organismo/Empresa                                                                                                           | Dirección                                         | Número de emergencia | Comentario                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| España | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y<br>Ciencias Forenses, Departamento de<br>Madrid | C/José Echegaray nº4<br>28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 562 04 20     | (solo emergencias<br>toxicológicas),<br>Información en<br>español (24h/365<br>días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]

Líquidos inflamables No clasificado

Corrosivos para los metales No clasificado

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS07

Palabra de advertencia (CLP)

: Atención

# SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (UE) 2015/830

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de peligro (CLP) | : H319 - Provoca irritación ocular grave.                                                                                                                  |
| Consejos de prudencia (CLP)   | : P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.<br>P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.. |
| Frases adicionales            | : No ingerir.<br>Materia activa biocida (TP2-4/AL): 1,5% Peróxido de Hidrógeno.                                                                            |

### 2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre                              | Identificador del producto                                       | %         | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol                              | N° CAS: 64-17-5<br>N° CE: 200-578-6<br>N° Índice: 603-002-00-5   | 2 – 3     | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                     |
| Peróxido de hidrógeno en disolución | N° CAS: 7722-84-1<br>N° CE: 231-765-0<br>N° Índice: 008-003-00-9 | 1 – 2     | Ox. Liq. 1, H271<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332<br>Skin Corr. 1A, H314<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| N,Ndecyldimethylamineoxide          | N° CAS: 2605-79-0<br>N° CE: 220-020-5                            | 0,3 – 0,5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr./Irrit. Not classified<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                        |

### Límites de concentración específicos

| Nombre                              | Identificador del producto                                       | Límites de concentración específicos                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peróxido de hidrógeno en disolución | N° CAS: 7722-84-1<br>N° CE: 231-765-0<br>N° Índice: 008-003-00-9 | ( 5 ≤C < 8) Eye Irrit. 2, H319<br>( 8 ≤C < 50) Eye Dam. 1, H318<br>( 35 ≤C < 100) STOT SE 3, H335<br>( 35 ≤C < 50) Skin Irrit. 2, H315<br>( 50 ≤C < 70) Skin Corr. 1B, H314<br>( 50 ≤C < 70) Ox. Liq. 2, H272<br>( 70 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314<br>( 70 ≤C < 100) Ox. Liq. 1, H271 |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia.                                                         |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la víctima en reposo.                                               |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a continuación, enjuagar con agua caliente. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consúltese con el médico si persiste el dolor o la irritación.                          |

# SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (UE) 2015/830

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstrese la etiqueta).

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Espuma. Dióxido de carbono. Arena. Polvo seco. Agua nebulizada.  
Medios de extinción no apropiados : No utilizar chorro directo de agua.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de más información

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. Tomar las precauciones habituales en caso de incendio químico.  
Protección durante la extinción de incendios : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.  
Otros datos : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Procedimientos de emergencia : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. Ventilar la zona.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales. Absorba los vertidos con sólidos inertes, tales como arcilla o tierra de diatomeas tan pronto como sea posible.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver sección 8.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando. Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

# SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (UE) 2015/830

Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.  
Materiales incompatibles : Luz directa del sol. Fuentes de ignición.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### 8.1.1. Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

| Bornan-2-one (76-22-2)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre local                                      | Alcanfor sintético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                              | 13 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                              | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLA-EC (OEL STEL)                                 | 19 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VLA-EC (OEL STEL) [ppm]                           | 3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diphenylether (101-84-8)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre local                                      | Feniléter (Éter fenílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                              | 7,1 mg/m <sup>3</sup> vapor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                              | 1 ppm vapor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VLA-EC (OEL STEL)                                 | 14,2 mg/m <sup>3</sup> vapor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VLA-EC (OEL STEL) [ppm]                           | 2 ppm vapor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notas                                             | VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P-Menta-1,8-dieno (5989-27-5)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre local                                      | d-Limoneno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                              | 168 mg/m <sup>3</sup> d-Limoneno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                              | 30 ppm d-Limoneno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Notas                                             | Entrada en vigor en 2018. Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6), Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento). |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alpha pinene (80-56-8)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre local                                      | α-pineno (monoterpeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                              | 113 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                              | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (UE) 2015/830

### Alpha pinene (80-56-8)

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia normativa | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Peróxido de hidrógeno en disolución (7722-84-1)

#### España - Valores límite de exposición profesional

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Nombre local         | Peróxido de hidrógeno |
| VLA-ED (OEL TWA) [1] | 1,4 mg/m <sup>3</sup> |
| VLA-ED (OEL TWA) [2] | 1 ppm                 |

### Etanol (64-17-5)

#### España - Valores límite de exposición profesional

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Nombre local            | Etanol (Alcohol etílico) |
| VLA-EC (OEL STEL)       | 1910 mg/m <sup>3</sup>   |
| VLA-EC (OEL STEL) [ppm] | 1000 ppm                 |

### Etanol (64-17-5)

#### España - Valores límite de exposición profesional

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Nombre local            | Etanol (Alcohol etílico) |
| VLA-EC (OEL STEL)       | 1910 mg/m <sup>3</sup>   |
| VLA-EC (OEL STEL) [ppm] | 1000 ppm                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas | s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a> Base de datos de productos fitosanitarios <a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ). |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Trementina, aceiteina, aceite (8006-64-2)

#### España - Valores límite de exposición profesional

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Nombre local         | Aguarrás, incluyendo los monoterpenos   |
| VLA-ED (OEL TWA) [1] | 113 mg/m <sup>3</sup>                   |
| VLA-ED (OEL TWA) [2] | 20 ppm                                  |
| Notas                | Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6). |

#### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de más información

#### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de más información

#### 8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de más información

#### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de más información

### 8.2. Controles de la exposición

#### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

No se dispone de más información

# SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (UE) 2015/830

### 8.2.2. Equipos de protección personal

Símbolo/s del equipo de protección personal:



#### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

**Protección ocular:**

Gafas bien ajustadas

#### 8.2.2.2. Protección de la piel

**Protección de las manos:**

Llevar guantes.

#### 8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias

No se dispone de más información

#### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de más información

### 8.2.3. Control de la exposición ambiental

No se dispone de más información

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Forma/estado                                            | : Líquido                  |
| Color                                                   | : Transparente.            |
| Olor                                                    | : Eucaliptus.              |
| Umbral olfativo                                         | : No hay datos disponibles |
| pH                                                      | : 3                        |
| Velocidad de evaporación relativa (acetato de butilo=1) | : No hay datos disponibles |
| Punto de fusión                                         | : No hay datos disponibles |
| Punto de solidificación                                 | : No hay datos disponibles |
| Punto de ebullición                                     | : No hay datos disponibles |
| Punto de inflamación                                    | : > 100 °C                 |
| Temperatura de autoignición                             | : No hay datos disponibles |
| Temperatura de descomposición                           | : No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                            | : No hay datos disponibles |
| Presión de vapor                                        | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C                      | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa                                       | : No hay datos disponibles |
| Solubilidad                                             | : No hay datos disponibles |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)      | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, cinemática                                  | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, dinámica                                    | : No hay datos disponibles |
| Propiedades explosivas                                  | : No hay datos disponibles |
| Propiedad de provocar incendios                         | : No hay datos disponibles |
| Límites de explosión                                    | : No hay datos disponibles |

### 9.2. Otros datos

No se dispone de más información

# SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (UE) 2015/830

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

No se ha establecido.

#### 10.2. Estabilidad química

No se dispone de más información

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de más información

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No se dispone de más información

#### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se dispone de más información

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado |

#### Peróxido de hidrógeno en disolución (7722-84-1)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| DL50 oral rata      | 1193 – 1270 mg/kg |
| DL50 cutáneo conejo | 2001 mg/kg        |

#### N,Ndecyldimethylamineoxide (2605-79-0)

|                |            |
|----------------|------------|
| DL50 oral rata | 1667 mg/kg |
|----------------|------------|

|                                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                        | : No clasificado<br>pH: 3                   |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                           | : Provoca irritación ocular grave.<br>pH: 3 |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                 | : No clasificado                            |
| Mutagenicidad en células germinales                                    | : No clasificado                            |
| Carcinogenicidad                                                       | : No clasificado                            |
| Toxicidad para la reproducción                                         | : No clasificado                            |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | : No clasificado                            |

#### Peróxido de hidrógeno en disolución (7722-84-1)

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | Puede irritar las vías respiratorias. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado |
| Peligro por aspiración                                                    | : No clasificado |

# SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (UE) 2015/830

### SECCIÓN 12: Información ecológica

#### 12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No clasificado

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No clasificado

#### Peróxido de hidrógeno en disolución (7722-84-1)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| CL50 - Peces [1]        | 16,4 mg/l         |
| CE50 - Crustáceos [1]   | 2,4 mg/l 48h      |
| CE50 - Crustáceos [2]   | 7,7 mg/l 24h      |
| CE50 72h - Algas [1]    | 1,38 mg/l         |
| NOEC crónico crustáceos | 0,63 mg/l 21 días |

#### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de más información

#### 12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de más información

#### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

#### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

#### 12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No se dispone de más información

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                   | IMDG         | IATA         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable |



# SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (UE) 2015/830

| ADR                                          | IMDG         | IATA         |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b> |              |              |
| No aplicable                                 | No aplicable | No aplicable |
| No se dispone de información adicional       |              |              |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

No aplicable

#### Transporte marítimo

No aplicable

#### Transporte aéreo

No aplicable

### 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Normativa de la UE

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes

Información adicional, normativa sobre : Producto regulado por el Reglamento (UE) 2019/1148.  
restricciones y prohibiciones

| Reglamento sobre detergentes (648/2004/CE): Etiquetado del contenido |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Componente                                                           | %   |
| fosfonatos, tensioactivos no iónicos, tensioactivos anfotéricos      | <5% |
| desinfectantes                                                       |     |
| perfumes                                                             |     |

#### 15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de más información

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se dispone de más información

## SECCIÓN 16: Otra información

| Texto íntegro de las frases H y EUH |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>(Inhalation:vapour) | Toxicidad aguda (inhalación: vapor) Categoría 4 |
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Toxicidad aguda (oral), categoría 4             |

# SANYTOL BAÑOS PROFESIONAL FRESH

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (UE) 2015/830

| Texto íntegro de las frases H y EUH |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1                     | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1                                             |
| Aquatic Chronic 2                   | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2                                           |
| Aquatic Chronic 3                   | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3                                           |
| Eye Dam. 1                          | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                                          |
| Eye Irrit. 2                        | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                                          |
| Flam. Liq. 2                        | Líquidos inflamables, categoría 2                                                                                  |
| Ox. Liq. 1                          | Líquidos comburentes, categoría 1                                                                                  |
| Ox. Liq. 2                          | Líquidos comburentes, categoría 2                                                                                  |
| Skin Corr. 1A                       | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1A                                                      |
| Skin Corr. 1B                       | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1B                                                      |
| Skin Corr./Irrit. Not classified    | Irritación o corrosión cutáneas No clasificado                                                                     |
| Skin Irrit. 2                       | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                                                       |
| STOT SE 3                           | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| H225                                | Líquido y vapores muy inflamables.                                                                                 |
| H271                                | Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.                                                        |
| H272                                | Puede agravar un incendio; comburente.                                                                             |
| H302                                | Nocivo en caso de ingestión.                                                                                       |
| H314                                | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                                                   |
| H315                                | Provoca irritación cutánea.                                                                                        |
| H318                                | Provoca lesiones oculares graves.                                                                                  |
| H319                                | Provoca irritación ocular grave.                                                                                   |
| H332                                | Nocivo en caso de inhalación.                                                                                      |
| H335                                | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                              |
| H400                                | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                                          |
| H411                                | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                               |
| H412                                | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                               |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP] |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Flam. Liq. Not classified                                                                                                                      |      | Criterio experto |
| Met. Corr. Not classified                                                                                                                      |      | Criterio experto |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                   | H319 | Criterio experto |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.