

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA di:**  
**DETERGENTE PER PARQUET 1L - Impact - CH1021**

**Data di revisione: venerdì 9 agosto 2024**  
**S128.028**

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa:**

**1.1 Identificatore del prodotto:**

**DETERGENTE PER PARQUET 1L - Impact - CH1021**

**UFI:** DJT2-E0AV-C00F-VCCK

**1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:**

Floor cleaner

Concentrazione di uso: 2% (20ml/1000ml)

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:**

**Chembo Bevil S.A. pour ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot 59118 Ronchin (France)**

Rue du mont des Carliers 26

7522 Blandain (Belgique)

Tel: 003269890770 – E-mail: chembo-bevil@bechems.eu – Sito web: <https://chembo-bevil.eu/>

**1.4 Numero telefonico di emergenza:**

0033145425959 (N° ORFILA)

**SEZIONE 2: Indicazione dei pericoli:**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:**

Classificazione della sostanza o della miscela in conformità con regolamento (UE) 1272/2008

H319 Eye Irrit. 2 EUH208

**2.2 Elementi dell'etichetta:**

Pittogrammi



## Avvertenza

Attenzione

## Indicazioni di pericolo

**H319 Eye Irrit. 2:**

Provoca grave irritazione oculare.

**EUH208:**

Contiene ( Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) ). Può provocare una reazione allergica.

## Consigli di prudenza

**P264:**

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

**P280:**

Indossare guanti, indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso.

**P305+P351+P338:**

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P337+P313:**

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

## Contiene

nessuno

## 2.3 Altri pericoli:

nessuno

## SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti:

### 3.2 Miscele:

|                              |       |                                                                                                |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanolo                 | ≤ 4 % | Nr. CAS:<br>EINECS:<br>N° registrazione reach:<br>CLP Classificazione:                         | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25<br>H225 Flam. Liq. 2<br>H319 Eye Irrit. 2 H336<br>STOT SE 3                                          |
| Lauriletere solfato di sodio | ≤ 3 % | Nr. CAS:<br>EINECS:<br>N° registrazione reach:<br>CLP Classificazione:<br><br>Dati aggiuntivi: | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16<br>H315 Skin Irrit. 2 H318<br>Eye Dam. 1 H412<br>Aquatic Chronic 3<br>H318 >10 % ; H319 5-10<br>% |
| oleato di potassio           | ≤ 2 % | Nr. CAS:<br>EINECS:<br>N° registrazione reach:<br>CLP Classificazione:                         | 143-18-0<br>205-590-5<br>/<br>H315 Skin Irrit. 2 H319<br>Eye Irrit. 2                                                                         |

|                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etilendiaminotetraacetato de tetrasodio                                          | ≤ 0,7 % | <b>Nr. CAS:</b> 64-02-8<br><b>EINECS:</b> 200-573-9<br><b>N° registrazione reach:</b> 01-2119486762-27<br><b>CLP Classificazione:</b> H302 Acute tox. 4<br>H318 Eye Dam. 1<br>H332 Acute tox. 4<br>H373 STOT RE 2<br><b>Dati aggiuntivi:</b> ATE (H302) = 1780 mg/kg ATE (H332) 10 mg/l                                                                                                                                                                                             |
| Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) | ≤ 3 ppm | <b>Nr. CAS:</b> 55965-84-9<br><b>EINECS:</b> 911-418-6<br><b>N° registrazione reach:</b> 01-2120764691-48<br><b>CLP Classificazione:</b> H301 Acute tox. 3<br>H310 Acute tox. 2<br>H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1A H330 Acute tox. 2 H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1<br><b>Dati aggiuntivi:</b> H314 Skin Corr. 1B >0,6% ; H315/H319 0,06 - 0,6% ; H317 Skin Sens. 1A > 0,0015% ; EUH208 0,00015% - 0,0015% ; M (Acute) = 100 ; M (Chronic) = 100 |

Per il testo completo delle frasi H menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso:

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

Consultare sempre il più presto possibile un medico in caso di disturbi seri o continuati.

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contatto con la pelle:</b>  | togliersi gli indumenti contaminati, sciacquare prima con abbondante acqua, se necessario consultare il medico..             |
| <b>Contatto con gli occhi:</b> | prima sciacquare a lungo con acqua (togliersi le lenti a contatto se è possibile farlo facilmente) poi consultare un medico. |
| <b>Ingestione:</b>             | sciacquare la bocca, non far vomitare e trasportare in ospedale immediatamente.                                              |
| <b>Inalazione:</b>             | far sedere il paziente ben diritto, aria fresca, riposo e trasportarlo in ospedale.                                          |

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Contatto con la pelle:</b>  | nessuno                                                      |
| <b>Contatto con gli occhi:</b> | arrossamento                                                 |
| <b>Ingestione:</b>             | diarrea, mal di testa, crampi addominali, sonnolenza, vomito |
| <b>Inalazione:</b>             | nessuno                                                      |

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

nessuno

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio:

### 5.1 Mezzi di estinzione:

acqua nebulizzata, CO<sub>2</sub>, polvere, schiuma

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

nessuno

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

**Mezzi estinguenti da evitare::** nessuno

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale:

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare, rimanendo sopravento, di inalare esalazioni, fumi, polveri e vapori dopo l'uso rimuovere gli indumenti ed i mezzi di protezione contaminati e smaltirli in sicurezza.

### 6.2 Precauzioni ambientali:

non lasciar defluire in fognature o corsi d'acqua.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

rimuovere il prodotto usando un materiale assorbente.

### 6.4 Riferimenti ad altre sezioni:

per ulteriori informazioni vedere i paragrafi 8 e 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento:

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

manipolare con cura per evitare perdite.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

conservare in un recipiente ben chiuso, in un ambiente chiuso, protetto dal gelo e ben ventilato.

### 7.3 Usi finali particolari:

Floor cleaner

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale:

### 8.1 Parametri di controllo:

Qui segue la lista dei componenti pericolosi menzionati nella Sezione 3, di cui i valori limite di esposizione sono conosciuti

Isopropanolo 424 mg/m<sup>3</sup>

## 8.2 Controlli dell'esposizione:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protezione respiratoria:</b>  | la protezione delle vie respiratorie non è necessaria. In caso di esposizione fastidiosa usare delle maschere a gas del tipo ABEK. Usare eventualmente con una ventilazione ad aspirazione sufficiente.                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Protezione della pelle:</b>   | manipolare con dei guanti di nitrile (EN 374), spessore dello strato 0,35 mm tempo di penetrazione > 480 Min. Controllare bene i guanti prima dell'uso. Ritirare i guanti con prudenza senza toccare l'esterno con le mani nude. L'idoneità in uno specifico posto di lavoro deve essere concordata con il produttore dei guanti protettivi. Lavare ed asciugare le mani. |  |
| <b>Protezione degli occhi:</b>   | tenere a portata di mano la bottiglia contenente l'acqua pura per risciacquare gli occhi. Occhiali di sicurezza antipolvere aderenti. Portare una visiera e una tuta protettiva in caso di problemi di trattamento eccezionali.                                                                                                                                           |  |
| <b>Altro tipo di protezione:</b> | vestiti impermeabili. Il tipo di mezzo protettivo dipende dalla concentrazione e dalla quantità di sostanze pericolose sul posto di lavoro in merito.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Controlli ambientali:</b>     | Attenersi alle normative ambientali applicabili in materia di limitazione dello scarico in aria, acqua e suolo. Proteggere l'ambiente adottando le misure di controllo adeguate per evitare o limitare le emissioni. Per ulteriori informazioni, verificare le sezioni 6 e 13.                                                                                            |                                                                                     |
| <b>Controlli tecnici:</b>        | Il livello di protezione e i tipi di controlli necessari variano in base alle potenziali condizioni di esposizione. È necessario garantire una ventilazione adeguata in modo che i limiti di esposizione non vengano superati. Per ulteriori informazioni, verificare la sezione 7.                                                                                       |                                                                                     |

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche:

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Stato fisico/20°C:</b>                                                   | liquido         |
| <b>colore:</b>                                                              | incolore        |
| <b>Odore:</b>                                                               | caratteristico  |
| <b>punto di fusione/punto di congelamento:</b>                              | /               |
| <b>Punto/intervallo di ebollizione:</b>                                     | 82 °C – 360 °C  |
| <b>Inflammabilità (solidi, gas):</b>                                        | non disponibile |
| <b>Limite inferiore di esplosività, Vol %:</b>                              | 2,000 %         |
| <b>Limite superiore di esplosività, Vol %:</b>                              | 12,000 %        |
| <b>Punto di infiammabi:</b>                                                 | /               |
| <b>Temperatura di autoaccensione:</b>                                       | 370 °C          |
| <b>Temperatura di decomposizione:</b>                                       | /               |
| <b>pH:</b>                                                                  | 9,5             |
| <b>pH 1% dissolto in acqua:</b>                                             | /               |
| <b>Viscosità cinematico, 40°C:</b>                                          | 1 mm²/s         |
| <b>Solubilità in acqua:</b>                                                 | non solubile    |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):</b> | non disponibile |
| <b>Pressione di vapore/20°C:</b>                                            | 4.300 Pa        |
| <b>Densità relativa/20°C:</b>                                               | 1,0020 kg/l     |
| <b>Densità di vapore relativa:</b>                                          | non disponibile |
| <b>caratteristiche delle particelle:</b>                                    | /               |

### 9.2 Altre informazioni:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Viscosità dinamico, 20°C:</b> | 1 mPa.s |
|----------------------------------|---------|

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Prova di mantenimento della combustione:</b> | /          |
| <b>Tasso di evaporazione (n-BuAc = 1):</b>      | 1,300      |
| <b>Composto organico volatile (COV):</b>        | 3,00 %     |
| <b>Composto organico volatile (COV):</b>        | 32,010 g/l |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività:

### 10.1 Reattività:

stabile in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica:

stabile in condizioni normali.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

nessuno

### 10.4 Condizioni da evitare:

proteggere dalla luce solare e non esporre a temperature superiori ai 50°C.

### 10.5 Materiali incompatibili:

acidi

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Non si decompone durante il normale utilizzo.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche:

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:

#### a) tossicità acuta:

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

**Tossicità acuta calcolata, STA orale:** > 2.000 mg/kg

**Tossicità acuta calcolata, STA dermale:** > 2.000 mg/kg

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanolo                 | DL50 orale ratto: $\geq 5.000$ mg/kg<br>DL50 dermale coniglio: $\geq 5.000$ mg/kg<br>CL50, inalazione, ratto, 4h: $\geq 50$ mg/l |
| Lauriletere solfato di sodio | DL50 orale ratto: $\geq 5.000$ mg/kg<br>DL50 dermale coniglio: $\geq 5.000$ mg/kg<br>CL50, inalazione, ratto, 4h: $\geq 50$ mg/l |
| oleato di potassio           | DL50 orale ratto: $\geq 5.000$ mg/kg<br>DL50 dermale coniglio: $\geq 5.000$ mg/kg<br>CL50, inalazione, ratto, 4h: $\geq 50$ mg/l |

|                                                                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etilendiaminotetraacetato de tetrasodio                                          | DL50 orale ratto: 1.780 mg/kg<br>DL50 dermale coniglio: $\geq 5.000$ mg/kg<br>CL50, inalazione, ratto, 4h: 10 mg/l |
| Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) | DL50 orale ratto: 457 mg/kg<br>DL50 dermale coniglio: 660 mg/kg<br>CL50, inalazione, ratto, 4h: 1,23 mg/l          |

b) **corrosione cutanea/irritazione cutanea:**

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

c) **gravi danni oculari/irritazione oculare:**

H319 Eye Irrit. 2: Provoca grave irritazione oculare.

d) **sensibilizzazione respiratoria o cutanea:**

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

e) **mutagenicità sulle cellule germinali:**

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

f) **cancerogenicità:**

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

g) **tossicità per la riproduzione:**

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

h) **tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola:**

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

i) **tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta:**

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

j) **pericolo in caso di aspirazione:**

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli:

nessun dato disponibile

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche::

### 12.1 Tossicità:

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanolo                 | CL50 (pesce): 10000 mg/l<br>CL50 (daphnia): $> 10000$ mg/L (24h)                                                                               |
| Lauriletere solfato di sodio | CL50 (pesce): 7,1 mg/L (96h)<br>CE50 (daphnia): 7,2 mg/L<br>CE50 (alghe): 27 mg/L<br>NOEC (alghe): 0,93 mg/L<br>CE50 (microrganismi): 7,5 mg/L |

|                                         |                 |                                          |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| etilendiaminotetraacetato de tetrasodio | CL50 (pesce):   | 121 mg/L (96h)                           |
|                                         | CE50 (daphnia): | 625 mg/L (24h)                           |
|                                         | CE50 (alghe):   | >100 mg/l (72h)(Scenedesmus subspicatus) |

## 12.2 Persistenza e degradabilità:

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

## 12.3 Potenziale di bioaccumulo:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
|              | <b>Altri dati:</b> |
| Isopropanolo | Log Pow: 0.05      |

## 12.4 Mobilità nel suolo:

**Classe di pericolosità per le acque, WGK (AwSV):** 1

**Solubilità in acqua:** non solubile

## 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

nessun dato disponibile

## 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

nessun dato disponibile

## 12.7 Altri effetti avversi:

nessun dato disponibile

# SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento:

## 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Il prodotto può essere scaricato alle percentuali d'uso indicate, a condizione che sia neutralizzato ad un pH 7. Bisogna in ogni caso aderire a possibili regolamentazioni restrittive imposte da autorità locali.

# SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto:

## 14.1 Numero ONU o numero ID:

non disponibile

## 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:

ADR, IMDG, ICAO/IATA: non applicabile

## 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

**Classi:** non disponibile

**Numero di identificazione del pericolo:** non disponibile

## 14.4 Gruppo d'imballaggio:

non disponibile

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente:

non pericoloso per l'ambiente

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Caratteristiche di pericolosità: non disponibile

Ulteriori istruzioni: non disponibile

#### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:

non disponibile

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione:

#### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Classe di pericolosità per le acque, WGK (AwSV): 1

Composto organico volatile (COV): 3,001 %

Composto organico volatile (COV): 32,010 g/l

Composizione secondo regolamento (CE) 648/2004: Tensioattivi anionici < 5%, Sapone < 5%, EDTA ed i sali < 5%, Profumi (Alpha-Isomethyl Ionone), Conservanti (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

nessun dato disponibile

### SEZIONE 16: Altre informazioni:

#### Legenda delle abbreviazioni:

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR:</b>    | Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada      |
| <b>STA:</b>    | Stima della tossicità acuta                                                                |
| <b>BCF:</b>    | fattore di bioconcentrazione                                                               |
| <b>CAS:</b>    | Chemical Abstracts Service                                                                 |
| <b>CLP:</b>    | Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio             |
| <b>EINECS:</b> | Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale               |
| <b>CL50:</b>   | Concentrazione letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio             |
| <b>DL50:</b>   | Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana) |
| <b>Nr.:</b>    | numero                                                                                     |
| <b>PTB:</b>    | persistenti, tossiche, bioaccumulabili                                                     |
| <b>STOT:</b>   | Tossicità specifica per organi bersaglio                                                   |
| <b>UFI:</b>    | Unique Formula Identifier                                                                  |
| <b>vPvB:</b>   | sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili                                         |
| <b>WGK:</b>    | Classe di pericolosità acquatica                                                           |
| <b>WGK 1:</b>  | poco pericoloso per l'acqua                                                                |
| <b>WGK 2:</b>  | pericoloso per l'acqua                                                                     |
| <b>WGK 3:</b>  | estremamente pericolosi per l'acqua                                                        |

## Legenda delle frasi H

EUH208 Contiene ( Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) ). Può provocare una reazione allergica. H225 Flam. Liq. 2: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H301 Acute tox. 3: Tossico se ingerito. H302 Acute tox. 4: Nocivo se ingerito. H310 Acute tox. 2: Letale per contatto con la pelle. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H315 Skin Irrit. 2: Provoca irritazione cutanea. H317 Skin Sens. 1A: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi lesioni oculari. H319 Eye Irrit. 2: Provoca grave irritazione oculare. H330 Acute tox. 2: Letale se inalato H332 Acute tox. 4: Nocivo se inalato. H336 STOT SE 3: Può provocare sonnolenza o vertigini. H373 STOT RE 2: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H400 Aquatic Acute 1: Molto tossico per gli organismi acquatici. H410 Aquatic Chronic 1: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H412 Aquatic Chronic 3: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## Metodo di calcolo CLP

Metodo di calcolo

## Motivo della revisione, modificazioni effettuate nelle seguenti sezioni

nessuno

## Numero di riferimento della SDS

ECM-114067,00

*Questa Scheda di Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità con l'allegato II/A della regolamento (UE) N. 2020/878. La classificazione è stata calcolata conformemente alla regolazione 1272/2008 con i loro emendamenti rispettivi. Tale Scheda è stata preparata con la maggior cura possibile. Tuttavia non si accetta nessuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo che potessero essere causati dall'uso di questi dati o del prodotto in questione. Prima di usare questo preparato per una sperimentazione o per una nuova applicazione, l'utente stesso deve fare uno studio sull'idoneità del materiale e sulla sua sicurezza.*