

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DOP)

Selon le règlement (UE) N° 305/2011

Code d'identification unique du produit type:

KCH\_LF\_007 sol SWISS FLOOR 6mm – 12 mm HDF

Usage(s) prévu(s):

Revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

Fabricant :

SWISS KRONO AG

Willisauerstrasse 37  
CH-6122 Menznau

[www.swisskrono.com/ch](http://www.swisskrono.com/ch)  
[chme.info@swisskrono.com](mailto:chme.info@swisskrono.com)

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance  
des performances :

Spécifications techniques harmonisées :

SYSTÈME 3

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme notifié :

Certificat de constance des performances :

MPA Dresden NB 0767 (Réaction au feu)

Pas applicable

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme
Réaction au feu	B <sub>fi</sub> -s1	EN 13501-1
Émissions de formaldéhyde	E1	EN 717-1
Résistance au glissement	DS	EN 13893
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	EN 12673
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	EN 1081
Comportement électrique (conducteur)	NPD	EN 1081
Comportement électrique (antistatique)	NPD	EN 1815
Conductivité thermique	0.13 W/mK	EN 12667
Étanchéité	NPD	EN 13553

NPD : No Performance Determined / performance non déterminée

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Menznau, 2023-11-14

Roger Braun, COO



(Date et lieu de délivrance)

(Nom et fonction)

(Signature)