

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DOP)

Selon le règlement (UE) N° 305/2011

Code d'identification unique du produit type :

KCH_LFa_007 SWISS FLOOR sols 6mm – 12 mm HDF antistatique

Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol dans les bâtiments (EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

Fabricant :

SWISS KRONO AG

Willisauerstrasse 37
CH-6122 Menznau

www.swisskrono.com/ch
chme.info@swisskrono.com

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance
des performances :

Spécifications techniques harmonisées :

SYSTÈME 3

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme notifié :

Certificat de constance des performances :

MPA Dresden NB 0767 (Réaction au feu)

Pas applicable

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme
Réaction au feu	B _{fi} -s1	EN 13501-1
Émissions de formaldéhyde	E1	EN 717-1
Résistance au glissement	DS	EN 13893
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	EN 12673
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	EN 1081
Comportement électrique (conducteur)	NPD	EN 1081
Comportement électrique (antistatique)	< 2 kV	EN 1815
Conductivité thermique	0.13 W/mK	EN 12664
Étanchéité	NPD	EN 13553

NPD : No Performance Determined / performance non déterminée

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Menzna, 2023-11-14

Roger Braun, Directeur général



(Date et lieu de délivrance)

(Nom et fonction)

(Signature)