



# ECO MEUBLE

Date de mise à jour : 08/03/2024



## DESCRIPTION

Peinture velours en phase aqueuse pour meubles & boiseries.

Le film de peinture sec de ECO meuble contient 50% de matières recyclées (issues du recyclage de pare-brises, et de poudre de marbre).

## PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Forte opacité
- ✓ Lessivable
- ✓ Multi-support (bois bruts, bois peints, mélaminés, stratifiés)

| DESTINATION                               | PHASE   | ASPECT  | TEINTE(S)                                                                                                       | CONDITIONNEMENTS |
|-------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Intérieur                                 | Aqueuse | Velours | 15                                                                                                              | 300mL et 500mL   |
| MATÉRIEL D'APPLICATION                    |         |         | SUPPORTS                                                                                                        |                  |
| Rouleau mousse floqué, Brosse synthétique |         |         | Bois* et agglomérés de bois, (*Certaines essences de bois bruts ou reconstituées peuvent provoquer des tâches.) |                  |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Classification AFNOR           | NFT 36.005 / famille I, classe 7a2                                                 |
| Taux de COV                    | <1 g/L                                                                             |
| VOC dans l'air intérieur (28j) | A+                                                                                 |
| Densité à 25°C                 | 1,30 ± 0,05 (blanc)                                                                |
| Viscosité Brookfield à 25°C    | 11000 mPa.s <sup>-1</sup>                                                          |
| Viscosité ICI à 25°C           | 1.8 ± 0,2 Poises                                                                   |
| Extrait sec en poids           | 54 ± 2 %                                                                           |
| Brillance spéculaire (150µm)   | 13 ± 2 % à 60°                                                                     |
| Résine/Liant                   | Vinylique - Acrylique                                                              |
| Solvant                        | Eau                                                                                |
| Conservation                   | A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur |
| Déchet                         | Destruction des déchets dans un centre agréé                                       |

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.id-paris.com](http://www.id-paris.com)





### CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

|                                |                 |                                           |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Nombre de couche</b>        |                 | 2 couches                                 |
| <b>Rendement</b>               |                 | 8 à 10 m <sup>2</sup> /L pour la peinture |
| <b>Temps de séchage à 20°C</b> | Hors poussières | 30 minutes                                |
|                                | Sec au toucher  | 1h                                        |
|                                | Entre 2 couches | 4h                                        |
|                                | Séchage complet | 24h                                       |
| <b>Nettoyage des outils</b>    |                 | A l'eau, immédiatement après application. |

### CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter avant emploi.

Appliquer de manière régulière. Travail par surface de 1 à 2 m<sup>2</sup> en croisant et lissage régulier dans le sens de la lumière.

Retirer le scotch de masquage avant le séchage complet de la peinture

### PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

| SUPPORT                    | PRÉPARATION                                                                                                               | PRIMAIRE                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anciennes peintures</b> | <b>1</b> – Nettoyage<br><b>2</b> – Rinçage à l'eau claire<br><b>3</b> – Ponçage si nécessaire<br><b>4</b> - Dépoussiérage | <b>PRIMAIRE BOIS TANNIQUE</b><br>si application sur chêne ou bois exotiques<br><br><b>PRIMAIRE SUPPORTS SPECIAUX</b><br>si application sur supports difficiles |
| <b>Bois</b>                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.id-paris.com](http://www.id-paris.com)

