

FICHE TECHNIQUE
(01 / 2024)

VYMAR WALL

DESCRIPTION DESCRIPTION	Matériau écologique d'origine minérale avec fibres de cellulose fusionnées en autoclave processus, sans ajout de colles ou d'autres substances contenant des formaldéhydes. Ecological material of mineral origin with cellulose fibers fused in an autoclave process, without the addition of glues or other substances containing formaldehydes.
----------------------------	---

SPECIFICATIONS DU PRODUIT PRODUCT SPECIFICATIONS	Norme - Essai Standard - Test Method	Unités Units	2600x600x6 mm
Densité Density	ISO 9427	g/cm3	1,10 ± 0,05 g/cm3
Teneur en humidité Moisture content	EN 322	%	5,0-14,0%
Résistance à la rayure Scratch resistance	EN 16094	Procédure A	MSR-A2
Variations dues à l'humidité Moisture movement	EN 12467	%	Long Legth: 0,06 % Large Width: 0,06 %
Résistance à la chaleur sèche Dry heat resistance	ISO 4586-2	Méthode A	Classement 4 : Légère modification Rating 4: Slight change
Résistance à la chaleur humide Wet heat resistance	ISO 4586-2		Classement 4 : Légère modification Rating 4: Slight change
Test de rayure superficielle Cross-cut test	ISO 2409	Classe	≤ Classe 2
Indentation résiduelle Residual indentation	ISO 24343	mm	0,01 mm
Stabilité dimensionnelle Dimensional stability	ISO 23999	mm	Long Legth: 0,09 mm Large Width: 0,09 mm
Résistant aux taches Stain resistant	EN 438	Classe	≥ Classe 4
Dureté de la couche superficielle Pencil hardness	ISO 15184		≥ HB
Contenu en amiante Asbestos content	NIOSH 9002		Négatif Negative
Résistance à la lumière artificielle Colour fastness to artificial light	ISO 105-B02	Classe	≥ Classe 6
Résistance au feu Fire resistance	EN 135-101	Classe	A2-s1, d0
Test antibactérien Anti-bacterial test	ISO 846	Method A	Aucune prolifération apparente au microscope No growth apparent under microscope

CERTIFICATS
CERTIFICATES

CE (EN 15102:2007+A1:2011)
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
CLEAN AIR GOLD
BLUE ANGEL CERTIFICATE