KUCHINOX

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/03/PM4

NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego (name and trade name of the construction product):
   a. **B41_068D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**
   b. **B41_268D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**
   c. **B41_468D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**
   d. **B41_768D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**
   e. **B41_868D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**
   f. **B41_968D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**
   g. **B41_B68D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**
   h. **B41_C68D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**
   i. **B41_D68D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**
   j. **B41_G68D BOCO bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego (type designation of the construction product):
   a. **B41_068D, b. B41_268D, c.B41_468D, d. B41_768D, e. B41_868D, f. B41_968D, g. B41_B68D**
   h. **B41_C68D, i. B41_D68D, j. B41_G68D**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania (intended use or uses):
   Zastosowanie do celów sanitarnych. Do wody o temperaturze ≤ 90°C, temperatura zalecana ≤ 65°C. Ciśnienia statycznego ≤ 1,0 MPa (10,0 bar) oraz ciśnienia dynamicznego ≥ 0,05 MPa (0,5 bar); zalecanie ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1,0 do 5,0 bar).
   (use for sanitary purposes, For water with a temperature of ≤ 90°C, recommended temperature ≤ 65°C. Static pressure ≤ 1,0 MPa (10,0 bar) and dynamic pressure ≥ 0,05 MPa (0,5 bar); recommended dynamic pressure 0,1 to 0,5 MPa (1,0 to 5,0 bar).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu budowlanego (name and registered address of the manufacturer and place of manufacture of the product):
   KUCHINOX SP. Z O.O., AL. KOŚCIUSZKI 3, 90-418 ŁÓDŹ, POLSKA

   W.H.S.A.T. CO.,LTD No 101 Gongmao Rd Haichang Street, Wenzhou, Chiny

   Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela (o ile został ustanowiony) (name and registered address of the authorised representative - if appointed): **nie dotyczy**

4. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (national system used for the assessment and verification of constancy of performance):
   System 4

5. Krajowa specyfikacja techniczna (national technical specifications):

   7a. Polska Norma wyrobu (Polish Standard applicable to the product):
   PN-EN 817:2024 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania techniczne
   Sanitary tapware – Sanitary tapware – Mechanical mixing valves (PN 10) – General technical specification

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego labolatorium/labolatoriów i numer akredytacji (name of the accredited certification body, accreditation number and national certificate number or name of the accredited laboratory/laboratories and accreditation number): **nie dotyczy**

   7b. Krajowa ocena techniczna (national technical assessment): **nie dotyczy**
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej (technical assessment body/National technical assessment body): **nie dotyczy**
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu (name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number): **nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe (declared performance):

zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe Declared performance:	Uwagi/Notes[3)]
Maksymalne ciśnienie statyczne (Pmax.) (Static pressure limits)	≤ 1,0 MPa (10 bar)	
Maksymalna temperatura (Tmax.) (Temperature limits)	≤ 90°C	
Grupa akustyczna (Aqustic group)	**a. B41_068D – grupa II** **b. B41_268D – grupa II** **c. B41_468D – grupa II** **d. B41_768D – grupa II** **e. B41_868D – grupa II** **f. B41_968D – grupa II** **g. B41_B68D – grupa II** **h. B41_C68D – grupa II** **i. B41_D68D – grupa II** j. **B41_G68D – grupa II**	
Klasa przepływu (Flow rate)	**a. B41_068D – klasa A** **b. B41_268D – klasa A** **c. B41_468D – klasa A** **d. B41_768D – klasa A** **e. B41_868D – klasa A** **f. B41_968D – klasa A** **g. B41_B68D – klasa A** **h. B41_C68D – klasa A** **i. B41_D68D – klasa A** j. **B41_G68D – klasa A**	

7. Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja zgodności użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, na wyłączoną odpowiedzialność producenta.

   The performance of the product specified above is in conformity with the declared performance in point 8. This national declaration of performance is issued pursuant to the Construction Products Act of 16 April 2004 under the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisał(a)/
signed for and on behalf of the manufacturer by:

Marcin Szymke

Dyrektor ds. jakości

imię i nazwisko oraz stanowisko (name and title)

Łódź, 24.02.2025

.....
miejsce i data wydania (place and date of issue)

KUCHINOX Sp. z o.o.
Marcin Szymke
Dyrektor ds. Jakości/Quality Director

.....
podpis (signature)