

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ $E_b > 10\%$; Grupa BIII; SZKLIWIONE (GL)**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

PŁYTKI CERAMICZNE DO WYKŁADANIA ŚCIAN WE WNĘTRZACH, W BUDYNKACH ORAZ ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

Producent:

Ceramika Color II Sp. z o.o.; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

SYSTEM OCENY: 4

Norma zharmonizowana:

EN 14411:2012

Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	
- Ołów	NPD
- Kadm	NPD
- inne	NPD
Siła wiązania / adhezji dla:	
- kleje cementowe	NPD
- kleje dyspersyjne	NPD
- kleje z żywic reaktywnych	NPD
- zaprawa murarska	NPD
Trwałość, dla:	
- zastosowań wewnętrznych:	spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Magdalena Bąk


MAGDALENA BĄK
Kierownik Działu Kontroli Jakości

w Końskie, 01.02.2025r.