

Nome e Código de Identificação:

Portão de degrau.
A identificação aparece impressa na etiqueta que acompanha cada Lote.

Nome e endereço do fabricante:

Dimoldura Ibérica SL
Estrada Toboso, km 2,8 · 45800 Quintanar de la Orden, Toledo (Espanha)

Uso pretendido:

Uso interno como elemento não estrutural em ambiente seco. Separação de cômodos.

Sistema de avaliação e verificação de desempenho:

Sistema 1

Organismo Notificado:

Aitim.
Testes de Produtos, Inspeção, Fiscalização, Avaliação e Supervisão do Controle de Produção na própria Fábrica.
1-130-2

Benefícios declarados:

Características essenciais	Benefícios		Especificações Técnicas Harmonizadas
	Dentro	Entrada do apartamento	
Teor de humidade	7% ≤ h ≤ 11%	UNE EN 56803	UNE EN 56803
Largura do quadro	±2mm		UNE EN 56803
Dimensões do reforço da fechadura.	Largura mínima 90 mm Comprimento mínimo 300 mm		UNE EN 56803
Resistência à imersão em água	Os artigos não colados não são permitidos.		UNE EN 56803
Resistência à extracção do parafuso	V média ≥ 550 NV min ≥ 550 N	UNE EN 56803	UNE EN 56803
Dimensões normais e especiais: esquadro e tolerâncias dimensionais	Qualquer altura e largura. Quadratura e espessura ±1,5 mm. Altura e largura ±2mm		UNE EN 56803 E UNE EM 1.529
Deformações e curvaturas.			
Planicidade geral e local.	≤ 4 mm		UNE EN 1.530
Comportamento de variação da humidade	≤ 4 mm		UNE EN 12.219
Resistência ao impacto do corpo rígido	≤ 1,5 mm		UNE EN 1.192
Resistência a impactos suaves e pesados	Não é permitido partir ou descolar.		AITIM
Resistência ao fogo	≥ 30 minutos		UNE EN 13501-2:2009 +A1:2010
Índice de Isolamento Acústico	32 dB (0;-1)		UNE EN 10140-2

- O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado no ponto 6.
- O presenteA declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante no ponto 2.
- Assinado por e em nome do fabricante por:

Quintanar de la Orden, 18 de dezembro de 2021
Departamento de Certificações do Grupo Dimoldura.