

Fiche Produit

Delegated Regulation (EU) 626/2011

Supplier	TOSHIBA
Unité intérieure	RAS-B18J2FVG-E
Unité extérieure	RAS-18J2AVSG-E

Niveau de puissance acoustique		
Unité intérieure (rafraichissement)	dB	59
Unité extérieure (rafraichissement)	dB	62
Unité intérieure (chauffage)	dB	60
Unité extérieure (chauffage)	dB	64

Réfrigérant		
Type		R32
Pouvoir de réchauffement planétaire	kgCO ₂ eq	675
Les fuites de réfrigérant participent aux dérèglements climatiques. Les réfrigérants avec un pouvoir de réchauffement planétaire faible (PRP) auront un impact sur le dérèglement climatique inférieur comparativement à des réfrigérants à fort PRP, en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet équipement contient un réfrigérant dont le PRP est égal à 1975. Cela signifie que si 1kg de ce réfrigérant s'échappe dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement planétaire est 1975 fois supérieur à 1kg de CO2 sur une période supérieure à 100 ans. Ne jamais tenter d'intervenir par soi-même sur un circuit frigorifique mais faire appel à un professionnel.		

refroidissement		
Classe d'efficacité énergétique		A++
Charge nominale (P _{designc})	kW	5.0
Efficacité saisonnière (SEER)		6.80
Consommation électrique saisonnière (Q _{ac}) (*)	kWh/annum	257
(*) Basé sur des résultats de tests standards. La consommation énergétique réelle dépendra de comment est utilisé l'appareil ainsi que de son emplacement.		

chauffage				
		chauffage/moyenne	chauffage/plus chaude	chauffage/plus froide
Classe d'efficacité énergétique		A++	A+++	x
Charge nominale (P _{designh})	kW	4.0	2.2	x,x
Efficacité saisonnière (SCOP)		4.60	6.30	x,xx
Consommation électrique saisonnière (Q _{ah}) (*)	kWh/annum	1217	482	x
Puissance de l'appoint de chauffage	kW	0.74		
Puissance déclarée pour le chauffage, à 20°C intérieure et Tj extérieure.				
Tj= -7°C (Pd _h)	kW	3.54	-	x,xx
Tj= 2°C (Pd _h)	kW	2.15	2.15	x,xx
Tj= 7°C (Pd _h)	kW	1.38	1.38	x,xx
Tj= 12°C (Pd _h)	kW	1.38	1.38	x,xx
Tj température bivalente (Pd _h)	kW	3.54	2.15	x,xx
Tj limite de fonctionnement (Pd _h)	kW	2.80	2.80	x,xx
Tj= -15°C (Pd _h)	kW	-	-	x,xx
(*) Basé sur des résultats de tests standards. La consommation énergétique réelle dépendra de comment est utilisé l'appareil ainsi que de son emplacement.				