



REMACHES · RIVETS · BLIND RIVETS · BLINDNIETE · REBITES

		1.850 N min.
		2.600 N min.
	Resistencia tracción de vástago/Mandrel breaking load.	5.900 N max.

CÓDIGO/CODE	L (mm)	E (mm)	CÓDIGO/CODE	L (mm)	E (mm)
1010 00 4806	6	0.5 - 3.0	1010 00 4824	24	17.0 - 20.0
1010 00 4808	8	3.0 - 4.5	1010 00 4827	27	20.0 - 23.0
1010 00 4809	9	3.5 - 5.0	1010 00 4830	30	23.0 - 25.0
1010 00 4810	10	4.5 - 6.0	1010 00 4832	32	25.0 - 27.0
1010 00 4812	12	6.0 - 8.0	1010 00 4835	35	27.0 - 30.0
1010 00 4814	14	8.0 - 10.0	1010 00 4840	40	30.0 - 35.0
1010 00 4816	16	10.0 - 12.0	1010 00 4845	45	35.0 - 40.0
1010 00 4818	18	12.0 - 14.0	1010 00 4850	50	40.0 - 45.0
1010 00 4821	21	14.0 - 17.0			

Ø d1 (mm)	L (mm)	Ø d2 (mm)	K (mm)	Ø W (mm)	M (mm)	 (mm)
4.8		9.5	1.5	2.65	27	4.9
+0.08	+1	+0.4	+0.2	+0.1	Min.	+0.1
-0.15	-0	-0.7	-0.5	-0.1		

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION			
Remache Ø 4.8 Cabeza Alomada Aluminio/Acero Blind Rivet Aluminium/Steel Ø4.8 Dome Head			
TOLERANCIA GENERAL	MATERIAL: Cabeza: EN AW 5154 Pulido Vástago: Acero Cincado ISO 4042/Zn3/An/72h Head: EN AW 5154 Polished Mandrel: Steel Zinc plated ISO 4042/Zn3/An/72h		OTRAS CARACTERÍSTICAS/OTHER FEATURES Valores acorde UNE EN-ISO 15977:2002(Class H) According to UNE EN-ISO 15977:2002(Class H)
H-13 AGUJERO h-13 EJE J-14 LINEAL +30' ANGULAR			PLANO/DRAWING: 10100048XX
DISEÑO/DESIGN: A. Trompeta	VºBº/APPROVAL: M. Llano	FECHA/DATE: 03 Junio 2019	REVISIÓN/EDITION: 6

**Copia electrónica no requiere firmas, difusión no controlada. / Electronic copy doesn't require signature, unsupervised distribution