



# García Varona

m a d e r a s

## POSTE REDONDO PINO TR AUTOCLAVE CU4

	Largo	Diámetro
Poste redondo de pino macizo	1.500 mm	60 mm
	2.000 mm	60 mm

<b>Tipo de madera</b>	Pino macizo proveniente de bosques sostenibles.
<b>Tratamiento</b>	Autoclave con sales hidrosolubles de cobre verde para la Clase de Uso 4 según la normativa EN 335-2013. Tratamiento apto para aplicaciones en exteriores con contacto directo con el suelo y expuesta a la intemperie o humedad frecuente.
<b>Características</b>	Poste torneado. Un extremo con punta y otro biselado, apto para el contacto directo con el suelo. Acabado para producto de jardinería, para colocación en exteriores. No tiene acabado de carpintería. Posible aparición de irregularidades en la superficie del producto final. Admisible tolerancia en la medida final de $\pm 3$ mm.
<b>Descripción</b>	Pino macizo con tratamiento, ideal para aplicaciones estructurales en exteriores. Esta madera suele estar impregnada de resina. Admisible presencia de nudos. Humedad: $\geq 20\%$ . Se admiten variaciones de color como resultado del tratamiento aplicado. Si se realizan cortes en la madera tratada, habría que tratar la superficie cortada para poder mantener la garantía de tratamiento.
<b>Recomendaciones de uso</b>	Clase de Uso 4, la madera está a la intemperie y con contacto con el suelo. * Construcción de cercas y vallados * Delimitación de caminos y espacios abiertos
<b>Certificado</b>	

