

DISOLVENTE UNIVERSAL

Mezcla de disolventes de evaporación moderada, de amplio espectro, formulado para ser utilizado en la mayoría de pinturas e imprimaciones

APLICACIÓN.

- Diluyente y fluidificante de pinturas
- Limpieza de útiles de pintura.
- Limpiador desengrasante de metales



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Propiedad	Unidad	Valor Típico
Aspecto		Líquido incoloro
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,851 – 0,869
Rango de destilación	°C	59 - 148
Punto Inflamación	°C	< 0
Índice de Refracción a 25°C		1,433

PRESENTACION.

- Envases de : 1L, 5L y 25L.

FORMA DE USO.

Como disolvente: Mezclar directamente la pintura y remover ligeramente hasta ajustar su viscosidad. La cantidad dependerá del tipo de pintura, la temperatura y la aplicación. Añadir entre un 5% y un 20% dependiendo del uso del producto. Evitar el contacto directo con el producto. Usar protección para las manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial)

Como desengrasante y limpiador: Puede aplicarse directamente con un paño o trapo, con brocha o por inmersión de las piezas a desengrasar.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

- Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Almacenar entre 5 y 40°C alejado de la luz solar directa
- No almacenar más de 18 meses.

Por favor, preste atención a la información y consejos acerca del uso seguro de este producto en nuestra Ficha de Datos de Seguridad.