



WHITE SPIRIT

Producto de origen sintético, formulado para conseguir un amplio espectro de aplicación

APLICACIÓN.

- Dilución de pinturas, barnices y esmaltes.
- Limpieza de útiles de pintura.
- Excelente desengrasante de metales y maquinaria

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Propiedad	Unidad	Valor Típico
Aspecto		Líquido incoloro
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,77 – 0,82
Punto Inflamación	°C	41
Rango de destilación	°C	150 - 215
Contenido en aromáticos	% vol	8 - 25

PRESENTACION.

- Envases de : 1L, 5L, 25L.

FORMA DE USO.

Como disolvente: Mezclar directamente la pintura y remover ligeramente hasta ajustar su viscosidad. La cantidad dependerá del tipo de pintura, la temperatura y la aplicación. Añadir entre un 5% y un 20% dependiendo del uso del producto. Evitar el contacto directo con el producto. Usar protección para las manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial).

Como desengrasante y limpiador: Puede aplicarse directamente con un paño o trapo, con brocha o por inmersión de las piezas a desengrasar.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

- Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Almacenar entre 5 y 40°C alejado de la luz solar directa
- No almacenar más de 18 meses.

Por favor, preste atención a la información y consejos acerca del uso seguro de este producto en nuestra Ficha de Datos de Seguridad.