

AGUARRÁS PURO PROFESIONAL

Producto de evaporación moderada formulado para conseguir un amplio espectro de aplicación

APLICACIÓN.

- Dilución de pinturas, barnices y esmaltes.
- Limpieza de útiles de pintura.
- Puede mezclarse con aceite de linaza para facilitar su aplicación y penetración en la madera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Propiedad	Unidad	Valor Típico
Aspecto		Líquido transparente
Densidad a 20°C	g/cm ³	0,757 – 0,773
Punto Inflamación	°C	45
Índice de Refracción a 25°C		1,422

PRESENTACION.

- Envases de: 250ml, 500ml, 1L, 5L, 25L.

FORMA DE USO.

Disolver la pintura con cantidad suficiente de producto necesario para conseguir una viscosidad adecuada. Las dosis habituales oscilan del 15 al 25% para pistola aerográfica y del 5 al 10% para aplicaciones manuales. Evitar el contacto directo con el producto. Usar protección para manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial).

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

- Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Almacenar entre 5 y 40°C alejado de la luz solar directa
- No almacenar más de 18 meses.

Por favor, preste atención a la información y consejos acerca del uso seguro de este producto en nuestra Ficha de Datos de Seguridad.