

## DISOLVENTE SINTÉTICO XILENO

Potente agente limpiador y diluyente de pinturas y barnices. Con un alto poder de secado y rápida volatilidad.

### APLICACIÓN.

- Diluyente y disolvente de limpieza para membranas de poliuretano.
- Diluyente de pinturas y barnices base disolvente
- Fluidificante para ajuste de la viscosidad
- Limpieza de útiles de pintura.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Propiedad	Unidad	Valor Típico
Aspecto		Líquido incoloro
Densidad a 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,865 – 0,875
Punto Inflamación	°C	27
Rango de destilación	°C	137 - 143
Contenido en no aromáticos	% vol	1 max

### PRESENTACION.

- Envases de : 1L, 5L, 25L.

### FORMA DE USO.

Como disolvente: Mezclar directamente la pintura y remover ligeramente hasta ajustar su viscosidad. La cantidad dependerá del tipo de pintura, la temperatura y la aplicación. Añadir entre un 5% y un 20% dependiendo del uso del producto. Evitar el contacto directo con el producto. Usar protección para las manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial)

Como desengrasante y limpiador: Puede aplicarse directamente con un paño o trapo, con brocha o por inmersión de las piezas a desengrasar.

### MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

- Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Almacenar entre 5 y 40°C alejado de la luz solar directa
- No almacenar más de 18 meses.

Por favor, preste atención a la información y consejos acerca del uso seguro de este producto en nuestra Ficha de Datos de Seguridad.