

ACETONA PURA

Disolvente incoloro, no procede de recuperación, volátil, de alta pureza. Completamente miscible en agua y en la mayor parte de los líquidos orgánicos.

APLICACIÓN.

- Buen disolvente de rápida evaporación para pinturas, esmaltes y lacas.
- Por su alto poder disolvente, es muy recomendado para la producción de agentes de recubrimiento, adhesivos y tintas de imprenta.
- Limpieza de útiles de pintura.
- Desengrasante y limpiador de superficies especialmente metales y vidrio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Propiedad	Unidad	Valor Típico
Aspecto		Líquido incoloro
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,796 – 0,798
Rango de destilación	°C	55,8 – 56,6
Contenido en agua	% p	0.30 max
Pureza	% p	99,6 min

PRESENTACION.

- Envases de : 1L, 5L, 25L

FORMA DE USO.

Como disolvente: Mezclar directamente la pintura y remover ligeramente

Como limpiador: Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

- Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Almacenar entre 5 y 40°C alejado de la luz solar directa
- No almacenar más de 18 meses.

Por favor, preste atención a la información y consejos acerca del uso seguro de este producto en nuestra Ficha de Datos de Seguridad.