



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

Gold Art Ceramica Spa

Divisione **GOLD ART HOME**

Via Giardini Nord, 231/233, 41026, Pavullo n/F (Mo) Italy,
con stabilimenti produttivi in:

41026 - Pavullo (Mo) Italy, Via Giardini Nord, 231/233, **0011**

41026 - Pavullo (Mo) Italy, Via Giardini Nord, 231/233, **0012**

produttrice di:

piastrelle di ceramica **GOLD ART HOME** pressate a secco smaltate e non smaltate, per pavimento e rivestimento interni ed esterni, EN 14411, Gruppo B la, E < 0,5%, con sistema di attestazione 4,

10 cm x 30 cm x 9 mm	UGL/GL
15 cm x 30 cm x (8.2 mm – 9.2 mm)	UGL/GL
20 cm x 20 cm x (7.2 mm- 11 mm – 12 mm – 14 mm)	UGL/GL
20 cm x 50 cm x 9 mm	UGL/GL
20 cm x 60 cm x 9 mm	UGL/GL
30 cm x 30 cm x (7.2 mm - 8.2 mm – 11 mm – 12 mm)	UGL/GL
30.8 cm x 30.8 cm x 8.2 mm	UGL/GL
17.9 cm x 35.8 cm x 9.2 mm	UGL/GL
35.8 cm x 35.8 cm x (7.7 mm- 9.2 mm)	UGL/GL
45 cm x 45 cm x 9 mm	UGL/GL
45.5 cm x 45.5 cm x (8 mm - 9 mm)	UGL/GL
51 cm x 51 cm x 9 mm	UGL/GL
60 cm x 30 cm x 9 mm	UGL/GL
30.4 cm x 61 cm x 9 mm	UGL/GL
30.8 cm x 61.5 cm x 9 mm	UGL/GL
15.2 cm x 61.5 cm x 9 mm	UGL/GL
60 cm x 60 cm (9 mm-12 mm-20 mm)	UGL/GL
61 cm x 61 cm x 9 mm	UGL/GL
61.5 cm x 61.5 cm x 9 mm	UGL/GL
15 cm x 90 cm x 9 mm	UGL/GL
30 cm x 90 cm x 9 mm	UGL/GL
45 cm x 90 cm x 9 mm	UGL/GL
90 cm x 90 cm x 9 mm	UGL/GL
20 cm x 120 cm x 9 mm	UGL/GL
20 cm x 121 cm x (9 mm-20 mm)	UGL/GL
30 cm x 121 cm x (9 mm- 20 mm)	UGL/GL
60 cm x 120 cm x (9 mm- 20 mm)	UGL/GL
61 cm x 121 cm x (9 mm- 20 mm)	UGL/GL
120 cm x 120 cm x (9 mm- 20 mm)	UGL/GL
121 cm x 121 cm x (9 mm- 20 mm)	UGL/GL
20 cm x 160 cm x 9 mm	UGL/GL
30 cm x 160 cm x 9 mm	UGL/GL
40 cm x 160 cm x 9 mm	UGL/GL
80 cm x 160 cm x 9 mm	UGL/GL
120 cm x 270 cm x (6 mm)	UGL/GL
120 cm x 280 cm x (6 mm)	UGL/GL
160 cm x 320 cm x (6 mm – 12 mm)	UGL/GL
163 cm x 324 cm x 12 mm - 20 mm	UGL/GL

aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Caratteristiche	Valori dichiarati	Metodo di prova
Reazione al fuoco	classe A1 _{fl}	Senza prova
Resistenza a flessione	sforzo di rottura > 1300 N (spessore > 7,5 mm) sforzo di rottura > 600 N (spessore < 7,5 mm) modulo di rottura > 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4 EN ISO 10545-4
Resistenza agli sbalzi termici Durabilit�: resistenza al gelo/disgelo	resistente resistente	EN ISO 10545-12
Resistenza dell'adesione	N.P.D.	
Cessione di sostanze pericolose	cessione di cadmio 0.0 mg/dm ² cessione di piombo 0.0 mg/mm ²	EN 10545-15 EN 10545-15
Scivolosita'	N.P.D.	
Attrito	N.P.D.	DM 236/89 DIN 51130

Dichiara che la produzione **GOLD ART HOME**   conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dalla norma EN 14411 allegato ZA .

Le prove di laboratorio sulle piastrelle ceramiche divisione **GOLD ART HOME** sono state effettuate dal nostro laboratorio interno.

Le nostre piastrelle ceramiche sono prodotte utilizzando materie prime naturali, caolini, feldspati e argille mescolate in quantit  adeguate. Possono essere utilizzate unitamente ad adesivi cementizi, in dispersione a base di resine reattive e malte cementizie.

Pavullo, 16 Dicembre 2020

Firma del Legale rappresentante


GOLDART CERAMICA SPA
 Via Giardini Nord, 231/233
 41026 Pavullo n/F (MO)
 P.IVA: 01721890364