

# BETUME PRONTO A USAR DE RENOVAÇÃO

## Ficha técnica

### DESCRIÇÃO

Betume em pasta para renovação e alisamento.  
Produto pronto para usar.

### SUPORTES

- Gesso, estuque, fundos pintados, gotelé plastificado, tecido de fibra de vidro pintado, cimento, argamassas de cimento e todos os tipos de suportes de construção absorventes e habituais.
- Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- No descola
- Excelente trabalhabilidade
- Altamente tixotrópico.
- Produto pronto para usar
- Pode ser aplicado fresco sobre fresco
- Facilidade de aplicação
- Não repele
- Retração mínima
- Alto poder de cobertura e enchimento
- Baixo odor.

### UTILIZAÇÕES

- Renovar fundos antigos ou pintados.
- Reparar riscos, golpes, arranhões, micro fissuras.
- Nivelar fundos em relevo ou texturizados.
- Alisar gotelé plastificado.



INTERIOR



### EMBALAGEM



Paleta 44 x 20 Kg



Paleta 120 x 5 Kg



Paleta 44 caixas x 12 x 1 Kg



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

#### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

Categoria i1, revestimentos de alto desempenho  
DE UM COMPONENTE À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este produto contém < 140 g/l de COV máx.

### REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO NF T36-005: FAMÍLIA III - CLASSE 2  
CODIFICAÇÃO (EN 16-565)

**G3S2V0W0A0C0R0**



Pronto para o teu trabalho.  
Limpeza de ferramentas com água



**Desempenho**  
1.50 - 1.75 Kg/m<sup>2</sup>/mm



8.5 - 9.5



**Espessura máxima por camada**  
3 mm



**Aderência**  
> 8 Kg/cm<sup>2</sup> sobre tinta  
> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre betão



**Granulometria**  
200 microns



**Vida útil**  
Sem limite



**Secagem em 1 mm de espessura**  
Suporte absorvente: 3 - 4 H