



Descrição

Esmalte multisuperficial à base de água e muito fácil de aplicar. Devido à sua grande aderência e elasticidade, adapta-se a todos os tipos de materiais como madeira, gesso, ferro, aço, alumínio, zinco, cobre, PVC, tecidos, etc. Efeito de lousa para giz macio clássico. Dada a grande variedade de materiais, é altamente aconselhável realizar um pré-teste. Muito adequado para pintura: paredes e portas de cozinhas e banheiros, radiadores, mobiliário interior e exterior, tubos de PVC rígidos, estruturas de aço devidamente preparadas.

Propriedades

- * Multi-superfície.
- * Excelente opacidade e acabamento.
- * Alta lavabilidade.
- * Sem odor.
- * Bom poder de cobertura.
- * Excelente resistência à fricção.

Dados técnicos

Natureza	Acrílico
Acabamentos	Mate
Utilização	Interiores
Cor (UNE EN ISO 11664-4)	Preto & Branco + Bases TITANCOLOR
Densidade (UNE EN ISO 2811-1)	Branco: 1.28 -1.32 kg/l / Cores: 1.10 - 1.33 kg/l
Rendimento	11 - 13 m ² /l
Secagem a 23°C 60% UR (UNE 48301)	1 hora
Repintado a 23°C 60% UR (UNE 48283)	5 horas
Métodos de Aplicação	Escova, rolo e airless
Diluição e Limpeza	Água
Condições de aplicação, HR<80%	+5°C - +35°C. Não aplique com previsão de chuva nas próximas horas.
Tingido	Corante Universal TITAN ou Sistema TITANCOLOR
Volume sólido (UNE EN ISO 3233-3)	Branco: 32.5 - 33.5% / Cores: 28 - 34%
COV (UMA NORMA ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (150/130) COV máximo 100 g/l.
Reação ao Fogo UNE EN 13501-1	Substrato B-s1,d0/envelope A1
Emissão de COV ISO 16000-6	A+
Tamanhos	Branco: 4l e 750 ml / Preto: 750 ml / Cores: 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, tingimento ou de acordo com o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, desempenho ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Mexa bem no recipiente. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e devidamente preparadas. Remova qualquer sujeira restante, gordura, ferrugem mal aderida e revestimentos usando solvente ou decapante, conforme necessário.

Espere um mínimo de 5 dias antes de começar a usar a superfície pintada como ardósia.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: lixar a madeira na direção do grão, limpar completamente, remover resinas ou secreções de resina e matar arestas afiadas. Aplique o **selador TITAN** conforme necessário.

Para madeira exposta à ação de fungos ou insetos destruidores de madeira, aplicar previamente o **tratamento Titanxyl** adequado, de acordo com o caso.

Ferro: aplique a **Preparação Multiusos TITAN na Água**. Para o trabalho ao ar livre, serão necessárias duas demãos de primer. Dentro de casa, uma camada será suficiente.

Cerâmica porosa, PVC rígido, porexpan, metacrilato, cobre, latão e cortiça: aplique diretamente uma ou duas demãos de **Esmalte Multisuperfície Mate Unilak**.

Outros apoios: Consultar.

Em todos os casos:

Interiores: acabamento com 1 ou 2 demãos de **Unilak Multisurface Matte Enamel** numa camada generosa, sem trabalhar muito.

Exteriores: acabamento com 2 ou 3 demãos de **Esmalte Multisuperfície Unilak** numa camada generosa, sem trabalhar muito.

Efeito Ardósia: é muito importante preparar bem a superfície com **A18 Water Sealer** e aplicar 2 demãos de tinta respeitando o desempenho especificado. A máxima facilidade de limpeza (efeito ardósia) será alcançada após 1 semana após a aplicação da segunda demão.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lave, lixe suavemente e aplique diretamente 1 ou 2 demãos de **esmalte Unilak Matte Multisurface**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Retire completamente e prossiga como em superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções na embalagem. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança. Armazene os recipientes bem fechados, longe de fontes de calor e temperaturas abaixo de zero. Prazo de validade: 36 meses em embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga as disposições legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não despeje resíduos pelo ralo, deixe-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que vai precisar e, assim, evitar desperdícios e derrapagens de custos. Guarde as sobras de produto bem guardadas para novo uso.

Contém: BCM, IPU, IPBC, Terbutrin, para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Data de atualização: 2024-08 Esta edição cancela as anteriores.

A eficácia dos nossos sistemas baseia-se na investigação realizada nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática. Garantimos que a qualidade do trabalho executado com os nossos sistemas está dentro dos padrões da AkzoNobel, desde que as nossas instruções sejam devidamente seguidas e que o trabalho seja bem executado. Nós nos isentamos de qualquer responsabilidade se o resultado final for afetado por fatores fora do nosso controle. O utilizador deve verificar se o produto fornecido satisfaz as necessidades a que se destina e, se necessário, realizar um ensaio prévio. A evolução técnica é permanente, recomendamos verificar se as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanha)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F.- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158