

1. Código de identificação único do tipo de produto:

LUX ELEMENTS-SOLUÇÃO ESTANQUE conforme ETA-13/0238

2. ° Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11.º, n.º 4 do CPR:

número de lote: ver impressão do produto

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:

de acordo com a ETAG 022 Parte 3, elemento de vedação tipo painel para paredes e pavimentos em salas húmidas

4. ° Nome, nome comercial registado ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11.º, n.º 5, do CPR:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7 D -

51379 Leverkusen

Telefone: +49 (0) 21 71/7212-0

E-mail: info@luxelements.de

Web: www.luxelements.de

5. ° Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção, conforme estabelecido no Anexo V:

Sistema 2+ e Sistema 3 (classificação de incêndio do teste inicial)

6. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Aprovação Técnica Europeia:

O organismo notificado, Kiwa MPA Bautest GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, - 0799 -, realizou a inspeção inicial da fábrica e do controlo de produção da fábrica, bem como a monitorização, avaliação e avaliação contínua do controlo de produção da fábrica de acordo com o Sistema 2+ e emitiu o seguinte:

Certificado de conformidade do controlo de produção da fábrica n.º. 0799-CPD-130

Os ensaios iniciais de classificação de incêndio foram realizados de acordo com o Sistema 3 num laboratório de ensaios notificado

7. ° Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Diretriz para o Aprovação Técnica Europeia
Classe de reação ao fogo	E	ETAG 022, Parte 3
Libertação de substâncias perigosas	< 1% HBCD	ETAG 022, Parte 3
Permeabilidade ao vapor de água	sd > 85 m	ETAG 022, Parte 3
Estanqueidade	Impermeável	ETAG 022, Parte 3
Capacidade de ponte de fissuras	Categoria 1: 0,4 mm	ETAG 022, Parte 3
Resistência à tracção adesiva	Categoria 2: ≥0,3 MPa	ETAG 022, Parte 3
Capacidade de ponte conjunta	Categoria 2	ETAG 022, Parte 3
Impermeabilidade das vedações das juntas	Passou	ETAG 022, Parte 3
Estanqueidade nas penetrações	Categoria 2: à prova de água	ETAG 022, Parte 3
Resistência à deformação	Todas as direções < ± 1%	ETAG 022, Parte 3
Resistência à temperatura	Resistente à temperatura	ETAG 022, Parte 3
Resistência à água	Resistente à água	ETAG 022, Parte 3
Resistência alcalina	Resistente a álcalis	ETAG 022, Parte 3

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
de acordo com o anexo III do regulamento (UE) n.º 305/2011
para o kit de construção LUX ELEMENTS-SOLUÇÃO ESTANQUE

No. LEWS2013

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 7. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:



Markus Geß

– Chefe de Tecnologia e Gestão de Produto –



Klaus Albertz

– Laboratório de Tecnologia e Gestão de Produto –

Leverkusen, 26/06/2013

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefone. + 49 (0) 21 71/72 12 - 0

Fax + 49 (0) 21 71/72 12 - 40

E-mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS SAS

31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Telefone. +33 (0) 3 89 83 69

79 Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-mail info@luxelements.fr