

ADITIVO PROMOTOR DE ADESÃO MEMBRANA PU ÁGUA**DESCRIÇÃO**

Promotor de adesão para sistemas de poliuretano à água onde se deseja aumentar a adesão em substratos inorgânicos (minerais terrestres) e pouco porosos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aparência a 20°C	Líquido
Cor	Incolor/amarelo
Matéria ativa	No mínimo, 98 %

*As especificações técnicas podem variar consoante o suporte, a humidade ou a temperatura.

USOS

- Agente promotor de adesão em suportes não porosos.
- O aditivo ativador de PU melhora a adesão úmida e a resistência à esfrega seca.

PRECAUÇÕES

Aplicar com temperaturas entre 5 e 35°C e umidade relativa inferior a 80%. A temperatura da tinta e da superfície deve estar entre estes limites. Não aplicar se for de esperar chuva, com umidade elevada, com vento lateral forte ou em zonas com previsão de orvalho.

MÉTODO DE EMPREGO

- A dosagem de PU Activating Additive pode variar de 0'5 a 2% em sistemas de água de poliuretano onde é desejado aumentar a adesão em substratos inorgânicos.
- Adicionar a quantidade recomendada e misturar com poliuretano (membranas ou tintas) até que os componentes estejam devidamente homogeneizados.
- Só é necessário misturar o aditivo ativador de UP na primeira mão do sistema.
- Recomenda-se incorporar o produto imediatamente antes da aplicação, uma vez que, em alguns casos e dependendo das múltiplas aplicações que o produto possa ter, pode reduzir a meia-vida da fórmula.
- O aditivo ativador de PU está pronto a usar e é facilmente dispersível em água, este aditivo também pode ser usado em sistemas à base de solventes por testes prévios de compatibilidade e adesão.

ARMAZENAMENTO

Armazenar nos seus recipientes originais, convenientemente fechados, preservados da geada e evitando a exposição direta ao sol. O produto, conservado na sua embalagem de origem, a uma temperatura compreendida entre 5 °C e 35 °C, mantém as suas propriedades durante, pelo menos, 12 meses após o fabrico.

ADITIVO PROMOTOR DE ADESÃO MEMBRANA PU ÁGUA**TRATAMENTO DE RESÍDUOS**

Para criar o menor encargo possível para o ambiente, devem ser seguidas as seguintes instruções:

- Água de limpeza da lavagem de rolos e escovas (à base de água): A água de limpeza contida na tinta diluída deve ser considerada como lixo doméstico, que deve ser eliminado através do centro de recolha de resíduos da sua comunidade local. Em alternativa, pode esperar até que a água se evapore e eliminar o recipiente com a tinta seca num centro de tratamento de resíduos domésticos.
- Pincel/rolo à base de água: A escova ou o rolo devem ser deixados secar completamente e/ou eliminados como lixo doméstico.
- Solvente de limpeza da lavagem de rolos e escovas (base solvente): O recipiente com o solvente de limpeza deve ser levado ao ponto de limpeza ou recolha de resíduos poluentes.
- Embalagem utilizada: O recipiente com a tinta restante deve ser hermeticamente selado e, se for para ser eliminado, leve-o ao seu ponto de recolha de resíduos local, onde as tintas restantes serão adequadamente eliminadas como resíduos (à base de água). No caso de a composição da tinta conter solventes, estes devem ser tratados como resíduos perigosos e levados a um ponto limpo onde processam a tinta com segurança.

TRATAMENTO DE UTENSÍLS COMO RELÓGIOS E JOELHOS

BROCHA: Quando o processo de pintura dura vários dias, recomenda-se não limpar o pincel durante a noite. Estes utensílios carregados de tinta devem ser armazenados num recipiente de vidro hermético no caso de tintas solventes e papel de película no caso de tintas à base de água. No dia seguinte, poderá retomar o processo de pintura. Os resíduos de tinta que tenham sido depositados no recipiente ou película devem ser completamente secos antes de poderem ser eliminados como resíduos domésticos normais em tintas à base de água e, no caso de tintas com solventes (conforme indicado na ficha de dados de segurança), devem ser levados para um ponto de recolha verde.

Joelho: O rolo manchado é armazenado à temperatura ambiente num recipiente de vidro hermético no caso de tintas solventes e saco de plástico estanque para tintas à base de água e pode ser mantido em boas condições durante alguns dias. A tinta do saco de plástico deve ser completamente seca antes de ser eliminada como resíduo doméstico normal no caso das tintas à base de água e, no caso das tintas com solventes (e conforme indicado na ficha de dados de segurança), levada para um ponto de recolha verde, se necessário.

* No caso de utilizar produtos bicomponentes, consulte o Departamento de Qualidade.

- Após a conclusão do processo de pintura, é aconselhável remover o máximo de produto possível das escovas e rolos na lata de tinta original antes de limpá-los.

*Nunca despeje resíduos de tinta em esgotos ou cursos de água.

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

Consulte a ficha de dados de segurança.

A Eurotex garante que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações técnicas em vigor no momento da sua produção. Em caso de não conformidade devido ao estado do produto, o cliente pode apresentar uma comunicação escrita num prazo não superior a 5 dias a contar da deteção do defeito, desde que o prazo de validade não tenha sido ultrapassado, acompanhada da embalagem original e do número do lote para uma correta rastreabilidade.

ADITIVO PROMOTOR DE ADESÃO MEMBRANA PU ÁGUA

Os dados fornecidos nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais, nos testes laboratoriais e na utilização prática do produto em circunstâncias específicas, sendo apenas de natureza indicativa e não isentando o utilizador final da verificação e adequação do produto ou do suporte antes da sua utilização ou aplicação. **A Eurotex** não é responsável pela aplicação dos seus produtos, em qualquer caso, se estes não tiverem sido aplicados de acordo com as condições e métodos de utilização especificados nesta folha, limitando a responsabilidade da Eurotex apenas a possíveis danos atribuídos exclusivamente aos produtos fornecidos devido a defeitos de fabrico dos mesmos. É da responsabilidade da gestão facultativa, dos gestores do trabalho, da empresa aplicadora ou de outros sujeitos envolvidos na aplicação/utilização do produto ou na execução do sistema, verificar o bom estado do produto antes da utilização, tendo igualmente em conta as condições ambientais e de apoio, bem como identificar possíveis patologias do trabalho em causa que possam afetar a correta aplicação do produto ou a durabilidade estimada do sistema.

O departamento técnico da **Eurotex** estabelece valores nas especificações técnicas de cada produto com base nas normas UNE ou em qualquer outra aplicável em cada caso, tendo em conta as condições de humidade, temperatura, apoio, etc., não havendo qualquer reivindicação devido à obtenção de resultados em ensaios realizados em condições diferentes das estipuladas na referida norma.

Este documento prevalecerá sobre qualquer versão anterior. **A Eurotex** reserva-se o direito de modificar ou atualizar este documento a qualquer momento, como resultado da sua experiência prática e desenvolvimento contínuo de produtos.