

Mini Sensor Táctil Inducción

LTC1224SEN6

EAN: 8435747500988

Descripción

MINI SENSOR TÁCTIL INDUCCIÓN

- Cable de salida 1m.
- Cable de entrada 1,5m
- Conector TJC8H/B



Características eléctricas

Potencia nominal máxima	72W (1 - 100%)	Clase de aislamiento	Clase III
Voltaje nominal entrada	12V - 24V	Tiempo encendido	< 1s
Voltaje nominal salida	12V - 24V	Tiempo calentamiento	< 1s
Corriente nominal entrada	3A	Atenuable	Si
Temp. funcionamiento	-20°C , +50°C	Tipo de atenuación	Rango (1 - 100%)

Detección

Distancia de detección	0.05m	Tipo de sensor	Inducción
------------------------	-------	----------------	-----------

Información adicional

Color	Gris	Material primario	Circuito impreso
Grado de estanqueidad	IP20	Material secundario	ABS
Instalación	Superficie	Forma del producto	Cuadrado

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto	35 x 35 x 8 mm	Peso bruto	26 g
Dimensiones envase	90 x 180 x 20 mm	Peso embalaje	3.35 kg
Dimensiones embalaje	315 x 290 x 280 mm	Unidades por embalaje	100
Peso neto	23 g		



Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.
Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.
Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
No manipule el producto con las manos mojadas.
No perforar ningún elemento de la luminaria.
Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.
La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.
En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto.
Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lámpara G24D por tubos led.
Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humedad relativa.

Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021**2015/863/EU (RHoS)**

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Mecanismo de controle Sensor

LTC1224SEN6

EAN: 8435747500988

Descrição

SENSOR DE PRESENÇA E CREPÚSCULO



Características elétricas

Potência máxima nominal	72W (1 - 100%)	Classe de isolamento	Clase III
Tensão nominal de entrada	12V - 24V	Tempo de ligação	< 1s
Tensão nominal de saída	12V - 24V	Tempo de aquecimento	< 1s
Corrente nominal de entrada	3A	Atenuável	Si
Temperatura de operação	-20°C , +50°C	Tipo de atenuación	Rango (1 - 100%)

Detecção

Distância de detecção	0.05m	Tipo de sensor	Inducción
-----------------------	-------	----------------	-----------

Informações adicionais

Cor	Cinza	Material primário	Circuito impresso
Grau de estanqueidade	IP20	Material secundário	ABS
Instalação	Superfície	Formato do produto	Cuadrado

Medidas (Comprimento x Largura x Altura) e pesos

Dimensões do produto	35 x 35 x 8 mm	Peso bruto	26 g
Dimensões do contentor	90 x 180 x 20 mm	Peso da embalagem	3.35 kg
Dimensões da embalagem	315 x 290 x 280 mm	Unidades por embalagem	100
Peso líquido	23 g		



Observaciones



Desconecte a energia antes da instalação.
É necessário conhecimento básico de eletricidade para instalar este produto.
Produtos eletrônicos não são brinquedos. Mantenha-os longe do alcance das crianças.
Não manuseie o produto com as mãos molhadas.
Não perfure nenhum elemento da luminária.
Se alguma parte da luminária estiver quebrada, substitua-a imediatamente por uma nova.
A fonte luminosa desta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico homologado.
Para produtos vendidos ao metro, todas as características referem-se a um metro de produto.
Substituição de tubos fluorescentes sem reator e lâmpada G24D por tubos LED.
Condições de teste 24°C e 50% de umidade relativa.

Normativo

Os produtos acima mencionados cumprem as seguintes normas e directivas europeias:

2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021**2015/863/EU (RHoS)**

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017