

FICHA TÉCNICA



válvula de control de seguridad



DESCRIPCIÓN

Alta presión y operación de seguridad - resistente a la corrosión

OPERATIVIDAD:

El rango de temperatura de trabajo de este producto es de -5°C hasta +50°C.

La presión máxima de trabajo de estas válvulas es de 75 Bar.

APLICACIONES:

Estas válvulas están destinadas a usarse en recargas de sistemas de refrigeración doméstico, comercial y en plantas de acondicionamiento de aire, tanto civiles como industriales.

COMPATIBILIDAD:

Estas válvulas son compatibles con todos los gases HCFC/HFC.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Asegurarse de que no existe ningún tipo de fuga en ninguna de las partes de conexión de este producto con la tubería y el elemento o equipo conectado. Conectar la válvula al equipo o sistema a recargar. Una vez conectada, asegurarse que esté en posición CERRADO.

Seguidamente conectar la tubería del recipiente o botella al otro extremo de la válvula. A continuación, abrir la válvula y proceder a la recarga del equipo.

Escoger la medida acorde al dimensionado de la tubería de la instalación y a su caudal. En el caso de cualquier duda o aplicación especial, rogamos se pongan en contacto con nuestro dpto. técnico.

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que ZIMAKLIMA, S.L., recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a ZIMAKLIMA, S.L. con dirección C/ 504, NAVE 3, VILADECAVALLS,08232, BARCELONA.















