

# CERÁMICO WIFI

Emisor CERÁMICO de piedra natural de alta calidad y control WIFI INTEGRADO, sin necesidad de centralita. Programable.

- **WIFI DIRECT: Sistema G Control integrado** para configuración y control remoto del emisor sin necesidad de centralita wifi externa.
- **Programador individual diario y semanal** con selector de niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- **Optimizador de control electrónico ETCO** que gestiona y restringe el flujo de electricidad, ayudando a evitar consumos energéticos innecesarios.
- **Tecnología NaturalCeramic**, núcleo de piedra natural de alta calidad formada de esteatita, que prolonga el calor y la inercia térmica del emisor, incluso después del apagado.
- **Compatible con soporte de ruedas** ofrecido como accesorio.
- Display LCD retroiluminado en blanco.
- Visionado de temperatura consigna y selector.
- **Función de detección de ventanas abiertas.**
- "Adaptive Start" control de **encendido adaptable.**
- **Geolocalización** a través de conexión a internet.
- **Función de bloqueo remoto** a través de la app.
- Termostato de ambiente de alta sensibilidad  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ .
- Limitador térmico de seguridad.
- Termómetro digital ajustable.
- Elementos de diseño recto de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
- Posibilidad de configuración del sistema en modo manual o automático según preferencias.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- **Fácil y rápida instalación.** Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**
- No requiere de ningún tipo de centralita externa para conectarse vía wifi.



**NaturalCeramic**  
Technology



DESCARGAR EN  
**Google Play**

Consíguelo en el  
**App Store**

Versión escritorio  
**WebApp**

| MODELO                                         |    | RDC3          | RDC6          | RDC9          |
|------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| Referencia                                     |    | 90760003      | 90760006      | 90760009      |
| Potencia                                       | W  | 500           | 1000          | 1500          |
| Intensidad                                     | A  | 2,2           | 4,3           | 6,5           |
| Tensión                                        |    | 230 V~        | 230 V~        | 230 V~        |
| Aislamiento                                    |    | Clase I       | Clase I       | Clase I       |
| Protección IP                                  |    | IP2X          | IP2X          | IP2X          |
| Dimensiones*                                   | cm | 34x58x9,5     | 58x58x9,5     | 82x58x9,5     |
| Peso neto                                      | kg | 10,5          | 20,8          | 31            |
| Peso embalado                                  | kg | 12            | 22,5          | 33            |
| EAN13                                          |    | 8432336423888 | 8432336423901 | 8432336423925 |
| Incluye soportes de seguridad, cable y clavija |    | ✓             | ✓             | ✓             |

\*Separación de la pared 2 cm

## INSTALACIÓN SIN PLANTILLAS

DESCUBRE LO FÁCIL Y  
RÁPIDO DE MONTAR  
EN 7 MINUTOS



Accesorio  
opcional

