


FICHE TECHNIQUE

Triso-Super 7



DIMENSIONS

Surface : 10 m²
Largeur : 1,6 m*
Longueur : 6,25 m
Masse surfacique : 0,6 kg /m² (+/- 10%)
Epaisseur déclarée : 9,5 cm (+/- 1 cm)

* dont 0,1 m de languette débordante adhésive

RÉSISTANCE THERMIQUE

NF EN ISO 22097:2023

R AVEC 2 LAMES D'AIR

R = 4,45 m².K/W

R INTRINSÈQUE

R = 3,60 m².K/W

Émissivité des films externes 0,05

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

FEUILLE PLASTIQUE ET ÉLASTOMÈRE UTILISÉE COMME PARE-VAPEUR (TYPE A)

Caractéristiques essentielles		
Étanchéité à l'eau	Étanche	EN 13984 : 2013
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Sd > 68 m	
Résistance au cisaillement des joints	> 40 N / 50 mm	
Réaction au feu	NPD	
Substances dangereuses	A+	
Résistance en traction		
Force de traction maximale sens longitudinal	> 250 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Force de traction maximale sens transversal	> 150 N / 50 mm	
Allongement sens longitudinal	> 15%	
Allongement sens transversal	> 5%	
Résistance à la déchirure au clou		
Sens longitudinal	> 150 N	EN 13984 : 2013
Sens transversal	> 150 N	
Durabilité		
Après vieillissement	Essai réussi	EN 13984 : 2013

CONDITIONNEMENT

Référence Leroy Merlin	Unité de vente	Nombre de m ² / rouleau	Poids net (Kg)	Code EAN
89525343	Rouleau	10	5,6	3570432241076

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER