

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: 02503100 – CPR – 215169

1. Code d'identification unique du produit type: **02503100**
2. L'identification du produit de construction: **Easy Protect Réfect**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction: **Produits de protection de la surface - revêtement**
 - Contrôle de l'humidité (2.2)
 - Augmentation de la résistivité (8.2)
4. Fabricant: **IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham - Belgique**
Tel. +32 (0)11.340.120 - Fax. +32 (0)11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.IKOeasy.com - www.ikodop.eu
5. Mandataire: -
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:
Système 4 (pour usages avec prescriptions de performances faibles dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil)
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Norme harmonisée : **EN 1504-2:2004**
Organisme notifié: -

8. Performances déclarées:

Caractéristique essentielle	Méthode d'essai	Résultat	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 7783-2	Class I : SD < 5 m (perméable)	EN 1504-2:2004
Absorption capillaire	EN 1062-3	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	
Adhérence par essai d'arrachement	EN 1542	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Réaction a feu	EN 13501-1	NPD	
Substances dangereuses		conforme à 5.3	

NPD = Performance Non Déterminée

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dragos-Horea Popa

Chef de produit technique
(nom et fonction)



Ham, 22/05/2024
(date et lieu de délivrance)

Easy Protect Réflect	
CE	
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham - Belgique Tel. +32 (0)11.340.120 - Fax. +32 (0)11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.IKOeasy.com - www.ikodop.eu	
24	
DoP N°: 02503100 – CPR – 215169 EN 1504-2:2004 Produits de protection de la surface Revêtement	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Class I : SD < 5 m (perméable)
Absorption capillaire	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Réaction a feu	NPD
Les substances dangereuses sont conformes à 5.3	