

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: 00077 - CPR - TC1 - 001

1. Code d'identification unique du produit type:
**IKO Easy Topline;
Mini Easy Topline**
2. Usage(s) prévu(s): **Plagues ondulées bitumées - pour couverture des toits et des façades**
3. Fabricant: **IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.ikodop.eu**
4. Mandataire: -
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
6. Norme harmonisée: **EN 534:2006 + A1:2010**
Organisme notifié: **1488**

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Résultat	Spécifications techniques harmonisées
Flexion sous charge descendante	Catégorie S: > 700 N/m2	EN 534:2006 + A1:2010
Résistance à l'impact	Catégorie S: 250 mm	
Résistance à l'arrachement	Catégorie S: > 150 N	
Imperméabilité à l'eau	Étanche	
Résistance à l'arrachement après vieillissement gel/dégel	Catégorie S: > 150 N	
Imperméabilité à l'eau après vieillissement gel/dégel	Étanche	
Coefficient de dilat. thermique	$\alpha < 100 \times 10^{-6} \text{ 1/K}$	
Réaction au feu	Classe E	
Résistance à un feu extérieur	Classe F _{ROOF}	
Substances dangereuses (Note 1)	NPD	

NPD = Performance Non Déterminée

Note 1: En l'absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, la vérification et la déclaration du contenu doivent être effectuées en tenant compte des dispositions nationales du lieu d'utilisation.

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Ham, 09/11/20201
(date et lieu de délivrance)

Dragos-Horea Popa – Chef de produit technique
(nom et fonction)

 1488	IKO Easy Topline; Mini Easy Topline	
	Plaques ondulées bitumées - pour couverture des toits et des façades	
13	IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.ikodop.eu	
00077 - CPR - TC1 - 001		
EN 534:2006 + A1:2010		
Flexion sous charge descendante		Catégorie S: > 700 N/m ²
Résistance à l'impact		Catégorie S: 250 mm
Résistance à l'arrachement		Catégorie S: > 150 N
Imperméabilité à l'eau		Étanche
Résistance à l'arrachement après vieillissement gel/dégel		Catégorie S: > 150 N
Imperméabilité à l'eau après vieillissement gel/dégel		Étanche
Coefficient de dilat. thermique		$\alpha < 100 \times 10^{-6} \text{ 1/K}$
Réaction au feu		Classe E
Résistance à un feu extérieur		Classe F _{ROOF}
Substances dangereuses		NPD