

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: 0545 - CPR - EC1 - 003

- Code d'identification unique du produit type: **EasyGum EPDM**
- Usage(s) prévu(s): **Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères**
- Mandataire:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgique
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 2+**
- Norme harmonisée: **EN 13956 :2012**
SGS INTRON Certificatie BV - Organisme notifié: 0958 - N° de certification: 0958-CPR-2036/1
- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Standard de test	Performance			Spéc. techniques harmonisées
		Unité	Valuer	Expr. du resultat	
Résistance au feu extérieur	EN 13501-5		Classe F _{ROOF} (t)	Classification	EN 13956:2012
Réaction au feu	EN 13501-1		Classe E	Classification	
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (B)	10 kPa	Conforme	Conforme/Non Conforme	
Résistance à la traction	EN 12311-2	N/mm ²	9	≥ MLV	
Allongement de rupture	EN 12311-2 (B)	%	300	≥ MLV	
Résistance à la pénétration des racines	EN 13948/FLL		NPD	Conforme/Non Conforme	
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730 (A/B)	Kg	NPD	≥ MLV	
Résistance au choc	EN 12691 (B)	mm	NPD	≥ MLV	
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	N	NPD	≥ MLV	
Résistance au pelage des joints	EN 12316-2	N/50mm	50	≥ MLV	
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-2	N/50mm	200	≥ MLV	
Vieillessement artificiel	EN 1297	Classification	Conforme	Conforme/Non Conforme	
Pliabilité à basse température	EN 495-5	°C	-40	≥ MLV	
Substances dangereuses	Directive de construction EU		Pas de substances dangereux	MDV	

NPD = Performance Non Déterminée

MLV = Valeur limite du fabricant

MDV = Valeur déclarée par le fabricant

- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Ham, 01/10/2021
(date et lieu de délivrance)

Kurt Kesters - R&D Manager
(nom et fonction)

 0958 21 EN 13956:2012 0958-CPR-2036/1 DoP: 0545-CPR-EC1-003	EasyGum EPDM	
	Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères	
	Mandataire: IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham -Belgique Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.ikodop.eu	
Résistance au feu extérieur	Classe F _{ROOF} (t)	
Réaction au feu	Classe E	
Étanchéité à l'eau (10 kPa)	Conforme	
Résistance à la traction	≥ 9 N/mm ²	
Allongement de rupture	≥ 300%	
Résistance à la pénétration des racines	NPD	
Résistance au poinçonnement statique	NPD	
Résistance au choc	NPD	
Résistance à la déchirure	NPD	
Résistance au pelage des joints	≥ 50 N/50mm	
Résistance au cisaillement des joints	≥ 200 N/50mm	
Vieillissement artificiel	Conforme	
Pliabilité à basse température	>-40°C	
Substances dangereuses	Pas de substances dangereuses	