

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: 1000108 – CPR – AC1 – 001

1. Code d'identification unique du produit type:
Armourbase 15 - 240-11 TT 20 m
2. Usage(s) prévu(s):
Feuilles souples d'étanchéité - Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
3. Fabricant:
**IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be**
4. Mandataire:
-
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
6. Norme harmonisée: **EN 13859-1:2014**
Organisme notifié: **0071**
7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Résultat	Unité	Tolérance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	-	-	EN 13859-1:2014
Imperméabilité à l'eau avant de vieillissement artificiel	Classe W1	-	-	
Imperméabilité à l'eau après de vieillissement artificiel	Classe W1	-	-	
Résistance à la traction direction longitudinale avant de vieillissement artificiel	470	N/50mm	± 15%	
Résistance à la traction direction longitudinale valeur restante après vieillissement artificiel	418	N/50mm	± 15%	
Résistance à la traction direction transversale avant de vieillissement artificiel	210	N/50mm	± 15%	
Résistance à la traction direction transversale valeur restante après vieillissement artificiel	210	N/50mm	± 15%	
Allongement à la rupture direction longitudinale	2 - 3	%	-	
Allongement à la rupture direction transversale	2 - 3	%	-	
Résistance à la déchirure au clou direction longitudinale	40	N	± 15%	
Résistance à la déchirure au clou direction transversale	40	N	± 15%	
Flexibilité à basse température	0	°C	-	
Substances dangereuses (Note 1)	NPD	-	-	

NPD=No Performance Determined / Performance Non Déterminée

Note 1: En l'absence de méthodes d'essai harmonisées européennes, la vérification et la déclaration sur la contenu doit être fait pris en compte les dispositions nationales dans le lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Ham, 09/11/2020
(date et lieu de délivrance)

Kurt Kesters – Chef de produit technique
(nom et fonction)

 0071	Armourbase 15 - 240-11 TT 20 m	
	Feuilles souples d'étanchéité - Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus	
20	IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be - www.iko.be -	
1000108 – CPR – AC1 – 001		
EN 13859-1:2014		
Réaction au feu	Classe E	
Imperméabilité à l'eau avant de vieillissement artificiel	Classe W1	
Imperméabilité à l'eau après de vieillissement artificiel	Classe W1	
Résistance à la traction direction longitudinale avant de vieillissement artificiel	470 N/50mm ± 15%	
Résistance à la traction direction longitudinale valeur restante après vieillissement artificiel	418 N/50mm ± 15%	
Résistance à la traction direction transversale avant de vieillissement artificiel	210 N/50mm ± 15%	
Résistance à la traction direction transversale valeur restante après vieillissement artificiel	210 N/50mm ± 15%	
Allongement à la rupture direction longitudinale	2 - 3 %	
Allongement à la rupture direction transversale	2 - 3 %	
Résistance à la déchirure au clou direction longitudinale	40 N ± 15%	
Résistance à la déchirure au clou direction transversale	40 N ± 15%	
Flexibilité à basse température	0 °C	
Substances dangereuses	NPD	

--