

# Réno PRO

**Rénovation  
des murs  
et plafonds  
sans relief**



**RENFORCE** les supports  
contre les microfissures.



**Dimensions idéales** pour les  
**GRANDS CHANTIERS.**



**Bonne opacité, retrouvez un  
mur blanc PRÊT À PEINDRE.**

**50 m x 1 m**

**110 g/m<sup>2</sup>**

## MODE D'APPLICATION

Reboucher les trous et fissures, lessiver et poncer si nécessaire.  
Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants (enduit/plâtre).  
Étaler la colle murale directement sur le mur avec un rouleau à poils moyens.  
Placer le premier lé verticalement.  
Maroufler à la spatule puis couper les excédents avec un cutter neuf.  
Poser les lés suivants de la même façon en bord à bord.  
Après séchage finition en peinture acrylique.  
Ne pas mélanger sur un pan de mur les produits provenant de LOTS différents.  
Usage intérieur privé et public (murs et plafonds).  
Composition: cellulose, polyester, résine et charges minérales.

(\*) Conformément à la norme NF-EN-234,  
une tolérance +/- 1.5% dans la longueur  
et +/- 1.5% dans la largeur est acceptée  
pour les revêtements muraux.

Ne pas mélanger sur un mur des produits portant  
des numéros de LOT différents.  
Numéro de lot imprimé à l'extérieur du rouleau



Séparez les éléments  
avant de trier



 0432
RL Décor (France) 427 bis route de Conflans 95220 Herblay 2025
DOP 3700080794192 EN 15102:2007+A1:2011
Revêtement mural décoratif B-s1,d0
Émission de formaldéhyde: test réussi. Émission d'autres substances dangereuses : test réussi



(\*) "Information sur le niveau d'émission de  
substances volatiles dans l'air intérieur  
présentant un risque de toxicité par inhalation  
sur une échelle de classe allant de A+ (très  
faibles émissions) à C (fortes émissions)."



Edition: Mai 2025

Déclaration de performance (DOP)  
<https://www.rlddecor.com/DOP3700080794192>

Téléphone + 33 (0)1 30 26 10 40

contact@rlddecor.com