

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
 conformément à la CPR n. 305/2011  
**Nr. 001 GP**

1. Code d'identification unique du produit type:  
Carreaux Céramiques pressés à sec absorption d'eau  $E_b \leq 0,5\%$
2. Utilisation prévue: Pour les murs et de planchers intérieurs et extérieurs
3. Nom ou la marque et l'adresse du fabricant: Ceramica ARIANA divisione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A., SS 569 n. 226 41050 Solignano (MO) Italy.
4. Système (s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP): Système 4.
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: non applicable
  - Tâches effectuées
  - AVCP Système
  - Les documents émis et la date d'émission
6. Declared performance

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée	
Réaction au feu	A1 <sub>n</sub> + A1	Décision 96/603/CE, telle que modifiée	
Libération de substances dangereuses, pour:			
- Cadmium	NPD	<b>EN14411 : 2012</b>	
- Lead	NPD		
Contrainte à la rupture	> 1300 N		
Module de rupture	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$		
Glissez	Reportez-vous au tableau ci-joint		
Tactility	NPD		
Résistance d'adhésion, pour:			
- Adhésif à base de ciment, de type C2	> 1 N/mm <sup>2</sup>		
Résistance à aux chocs thermiques	Preuve		
Durabilité pour:			
-Usage interne:	Preuve		
-Usage externe: résistance au gel/dégel	Preuve		

La performance du produit identifié au paragraphe 1 doit être conforme aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié à l'étape 3.


Signature pour le compte du fabricant:

Responsable Technique Dott. Ing. Michelangelo Fortuna

.....  
*Nom et fonction*

Solignano, 28 Juin 2013

.....  
*Lieu et date d'émission*



.....  
*Signature*