

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vertical							
Marque commerciale		eQuation					
Matrix ID		EQ3-50	EQ3-80	EQ3-100	EQ3-50-FR	EQ3-80-FR	EQ3-100-FR
Référence du modèle		91853699	91853695	91853697	91853700	91853696	91853698
Profil de charge déclaré		M	M	M	M	M	M
Classe d'efficacité énergétique		B	B	B	B	B	B
Efficacité énergétique	%	40	40	39	40	40	39
Consommation annuelle d'électricité	(kWh)	1229	1275	1314	1229	1275	1314
Réglage du thermostat	(°C)	75	68	65	75	68	65
Niveau de puissance acoustique (à l'intérieur)	(dB)	15					
Pression minimale de l'eau d'entrée	(MPa)	0,05					
Pression nominale	(MPa)	0,80					
Précautions particulières		Consulter la Notice					
Consommation hebdomadaire d'électricité avec commandes intelligentes (Qelec,week,smart)	(kWh)	24,293	25,475	26,488	24,293	25,475	26,488
Consommation hebdomadaire d'électricité (Qelec,week)	(kWh)	31,616	32,666	32,754	31,616	32,666	32,754
Consommation quotidienne d'électricité	(kWh)	7,189	7,375	7,453	7,189	7,375	7,453
Volume de stockage	(L)	46	74	93	46	74	93
V40	(L)	80,94	124,12	146,37	80,94	124,12	146,37

Horizontal					
Marque commerciale		eQuation			
Matrix ID		EQ3-50	EQ3-80	EQ3-50-FR	EQ3-80-FR
Référence du modèle		91853699	91853695	91853700	91853696
Profil de charge déclaré		M	M	M	M
Classe d'efficacité énergétique		B	B	B	B
Efficacité énergétique	%	40	39	40	39
Consommation annuelle d'électricité	(kWh)	1221	1299	1221	1299
Réglage du thermostat	(°C)	75	68	75	68
Niveau de puissance acoustique (à l'intérieur)	(dB)	15			
Pression minimale de l'eau d'entrée	(MPa)	0.05			
Pression nominale	(MPa)	0.80			
Précautions particulières		Consulter la Notice			
Consommation hebdomadaire d'électricité avec commandes intelligentes (Qelec,week,smart)	(kWh)	25,906	26,775	25,906	26,775
Consommation hebdomadaire d'électricité (Qelec,week)	(kWh)	33,254	32,058	33,254	32,058
Consommation quotidienne d'électricité	(kWh)	7,027	7,108	7,027	7,108
Volume de stockage	(L)	46	74	46	74
V40	(L)	71,2	96,2	71,2	96,2

- Alimentation électrique 220V-240V~ 50Hz
- Puissance nominale : 3000W
- Indice de Protection : IPX4
- Pression maximale de l'eau à l'entrée : 0.80MPa
- Puissance de transmission maximale : 15.62dBm
- Bande de fréquence de transmission : 2402-2480MHz