

FICHE TECHNIQUE

(01 / 2025)

VYMAR COMFORT: Tajo

DESCRIPTION DESCRIPTION	Revêtement de sol en vinyle avec âme SPC, système de joint CLICK et base isolante EVA 1,5 mm. Matériau imperméable avec traitement de surface vernis UV, couche d'usure de 0,3 mm, 100% déperlant, anti-rayures, résistant aux taches. Vinyl flooring with SPC core, CLICK assembly system and 1.5mm EVA insulating base. Water-resistant material with UV varnish surface finish, 0.3mm of wear layer, 100% water-repellent, anti-scratch, stain-resistant.
-----------------------------------	--

SPÉCIFICATION DU PRO DUIT PRODUCT SPECIFICATIONS	Norme - Méthode d'essai Standard - Test	Unité Unit	Mesure/Measurement 1220 X 228 X 5,7 mm
Tolérance dimensionnelle Tolerance dimensions	ISO 24342	mm	Longueur/Length: $\pm 0,5$ Largeur/Width: $\pm 0,3$
Équerrage Squareness	ISO 24342	mm	$\leq 0,04$
Épaisseur totale Total thickness	ISO 24346	mm	$5,7 \pm 0,13$
Épaisseur de la couche d'usure Wear layer thickness	ISO 24340	mm	0,30
Peso total por unidade de área Total mass per unit of area	ISO 23997	g/m²	8600 (+2,0%)
Classe d'utilisation Classification	ISO 10874	Classe résidentielle Residential class	Classe 23 Class 23
		Classe commerciale Commercial class	Classe 32 Class 32
Traitement de surface Surface finish	--	--	Vernis UV UV varnish

SPÉCIFICATION DU PRO DUIT TEST RESULTS	Norme - Méthode d'essai Standard - Test	Unité Unit	
Stabilité dimensionnelle Determination of stability	ISO 23999	%	$\leq 0,10$
Courbure (après exposition à la chaleur) Curl resultant to heat	ISO 23999	mm	$\leq 0,8$
Empreinte résiduelle Residual indentation	ISO 24343-1	mm	$\leq 0,05$
Test de résistance aux chaises roulantes Castor chair resistance	ISO 4918 EN 425	Cycles Cycles	≥ 25.000
Résistance à la lumière Colour fastness	ISO 105-B02 (method 3) or ASTM F1515	Grado Grau	≥ 6 ≥ 6
Résistance au délamination Peeling strength of layer	EN 684	N/50mm	≥ 200

SPÉCIFICATION DU PRO DUIT TEST RESULTS	Norma - Método de ensayo Standard - Test	Unidad Unit	
Résistance à l'abrasion Wear resistance	EN 660-2	Grupo Grupop	P
Réduction du bruit Sound reduction	EN ISO 717-2	dB	18
Résistance des pieds de chaise Chair leg resistance	EN 424	Effect visual Visual effect	Aucun dommage No damages
Résistance au feu Fire resistance	EN 13501-1	Classe Class	B _{f1} -s1
Résistance au délamination Slip resistance	EN 13893	Classe Class	DS
Émission de formaldéhyde Formaldehyde emmison	DIN EN 717-1	Classe Class	E1
Conductivité thermique Thermal conductivity	EN 12524	W/mk	0,14
Résistance aux taches Stain resistance	ISO 26987		Aucun changement No changes
Comportement électrique Electrical behaviour	EN 1815	kV	≤ 2

MARCADO CE CE MARKING	
Déclaration de performances Declaration of performance	VMCOMFORTDOP06
Marquage CE_EN 14041 CE_MARKING_EN 14041	CE

GARANTÍA DE DESGASTE WEAR WARRANTY	
Garantie résidentielle Residential warranty	20 ans years
Garantie Comercial Commercial warranty	10 ans years

CERTIFICACIONES CERTIFICATES	
Floorscore	Remplir les exigences Fulfill the requirements