

Ficha de producto



LUNA BTICINO

Comutador Luna - luminoso - 16AX - 250V~ - borne tornillo - 1 módulo - Blanco

REF. C4003L | SC4003LE | EAN. 8012199257846

Mecanismos de iluminación - Se convierte en luminoso o piloto con las lámparas LN4742V230 Comutador - 1P - 16 AX - 250V~ - Borne tornillo - 1 módulo - Blanco.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Mecanismos de iluminación - Se convierte en luminoso o piloto con las lámparas LN4742V230 Comutador - 1P - 16 AX - 250V~ - Borne tornillo - 1 módulo - Blanco.

Descripción

El interruptor de 2 vías 16A de la serie Luna permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes.

Características técnicas

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| Sistema de cableado | Interruptor de 2 polos | Resistencia al impacto | No disponible |
| Tipo de operación | Balancín/botón | Voltaje nominal | 250 V |
| Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación, Montado empotrado (escayola) | Corriente nominal | 16 A |
| Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 | Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 16 AX |
| Pulsador interruptor | No | Contactos de supervisión | No |
| Número de balancines | 1 | Método de conexión | Otros |
| Tipo de fijación | Otros | Interruptor de calefacción | No |
| Con placa de montaje | No | Interruptor de la lavadora | No |
| Material | Plástico | Anchura del dispositivo | 21.8 mm |
| Calidad del material | Termoplástico | Altura del dispositivo | 43.8 mm |
| Libre de halógenos | Si | Profundidad del dispositivo | 38.5 mm |
| Tratamiento antibacteriano | No | Profundidad de instalación | 38.5 mm |
| Tratamiento de superficie | Sin tratamiento | Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
| | | Compatible con Apple HomeKit | No |

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Acabado de superficie | Brillante | Compatible con Google Assistant | No |
| Color | Blanco | Compatible con Amazon Alexa | No |
| Número RAL (similar) | 9003 | Compatible IFTTT | No |
| Color del elemento de conmutación | Blanco | Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
| Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No | Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
| Iluminación | Sí | Tipo de tensión | CA |
| Función de iluminación | Iluminado (activado) | Frecuencia | 50-60 Hz |
| Tipo de iluminación | Lámpara incandescente | Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm ² |
| Apto para el grado de protección (IP) | IP20 | | |