

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

203554 - 2025 - 385760

(1) Código de identificación única del producto tipo:

**ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0,5\%$**

(2) Usos previstos:

**Suelos y paredes interiores y exteriores**

(3) Fabricante:

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado:

**No Aplicable**

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

**Sistema 4**

(6)

Norma armonizada:

**EN 14411: 2012**

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

| Características esenciales                                                                            | Prestaciones                   | Especificación técnica armonizada                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Reacción al fuego                                                                                     | <b>A1<sub>FL</sub> / A1</b>    | <b>EN 14411: 2012</b>                                 |
| Emisión de sustancias peligrosas<br>- Cadmio<br>- Plomo                                               | <b>NPD<br/>NPD</b>             |                                                       |
| Fuerza de ruptura                                                                                     | <b>&gt; 1300 N</b>             |                                                       |
| Adhesión<br>- adhesivos cementosos, C2                                                                | <b>&gt; 1 N/mm<sup>2</sup></b> |                                                       |
| Resistencia al choque térmico                                                                         | <b>Cumple</b>                  |                                                       |
| Durabilidad para:<br>- Usos interiores<br>- Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo) | <b>Cumple<br/>Cumple</b>       |                                                       |
| Propiedades táctiles                                                                                  | <b>NPD</b>                     |                                                       |
| Resistencia al Deslizamiento                                                                          | <b>C3</b>                      | <b>EN 16165<br/>Anexo C<br/>+Anexo<br/>Nacional A</b> |

NPD\*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

**No Aplicable**

---

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



**Rufino Hernández Veguer**  
**Líder Plataforma Calidad Iberia**

---

**Madrid**

**18/03/2024**

---

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

203554 - 2025 - 385760

(1) Código de identificação única do produto tipo:

**ARTENS, azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb ≤ 0,5%**

(2) Usos previstos:

**Pavimento e paredes interiores e exteriores**

(3) Fabricante:

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado:

**Não Aplicável**

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

**Sistema 4**

(6)

Norma harmonizada:

**EN 14411: 2012**

Organismos notificados:

-

(7) Desempenho Declarado

| Características essenciais                                                                        | Desempenho                     | Especificação técnica harmonizada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Reação ao fogo                                                                                    | <b>A1<sub>FL</sub> / A1</b>    | <b>EN 14411: 2012</b>             |
| Emissão de substâncias perigosas<br>- Cadmio<br>- Chumbo                                          | <b>NPD<br/>NPD</b>             |                                   |
| Força de rutura                                                                                   | <b>&gt; 1300 N</b>             |                                   |
| Aderência<br>- adesivos cimentícios, C2 / Cimentos cola, C2                                       | <b>&gt; 1 N/mm<sup>2</sup></b> |                                   |
| Resistência ao choque térmico                                                                     | <b>Aceite</b>                  |                                   |
| Durabilidade para:<br>- Usos interiores<br>- Usos exteriores: resistência a gelada (gelo/desgelo) | <b>Aceite<br/>Aceite</b>       |                                   |
| Propriedades tácteis                                                                              | <b>NPD</b>                     |                                   |
| Resistência ao Deslizamento                                                                       | <b>C3</b>                      | <b>EN 16165<br/>Anexo C</b>       |

NPD\*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

**Não Aplicável**

---

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



**Rufino Hernández Veguer**  
**Líder Plataforma Qualidade Ibéria**

---

**Madrid**

**18/03/2024**

---

**ANEXO I*****Productos Afectados / Produtos Afetados*****Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:**203554 - 2025 - 385760  
.....

| Ref LM   | Designación / Designação              | EAN           |
|----------|---------------------------------------|---------------|
| 90321391 | PAV ARDILA 60X60 GREY RECT. ARTENS C  | 8434459385760 |
| 90321405 | PAV ARDILA 60X60 NATURAL RECT. ART C3 | 8434459385777 |

## ANEXO II

### MARCADO CE

**Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:**

203554 - 2025 - 385760

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| <b>ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France</b><br><b>203554-2024-385760</b>                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| <b>EN 14411:2012</b><br><b>Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua <math>E_b \leq 0,5\%</math>, para suelos y paredes interiores y exteriores / Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água <math>E_b \leq 0,5\%</math>, para solos e paredes interiores e exterior</b> |                                    |
| <b>Reacción al Fuego / Reação ao fogo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | A1 <sub>FL</sub> / A1              |
| <b>Fuerza de Ruptura / Força de rutura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | > 1300 N                           |
| <b>Adhesión /Aderência:</b><br><b>- Adhesivos cementosos, C2 / Cimentos cola, C2</b>                                                                                                                                                                                                                      | > 1 N/mm <sup>2</sup>              |
| <b>Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Cumple / Aceite                    |
| <b>Durabilidad / Durabilidade para:</b><br><b>- Usos interiores / Usos interiores</b><br><b>- Usos exteriores / Usos externos:</b><br><b>resistencia a la helada (hielo/deshielo) /</b><br><b>resistência a gelada (gelo/desgelo)</b>                                                                     | Cumple / Aceite<br>Cumple / Aceite |
| <b>Resistencia al Deslizamiento / Resistência ao Deslizamento</b>                                                                                                                                                                                                                                         | C3                                 |
| DOP disponible / DOP disponível: <a href="http://www.leroymerlin.es">www.leroymerlin.es</a> / <a href="http://www.leroymerlin.pt">www.leroymerlin.pt</a>                                                                                                                                                  |                                    |