

Videoportero 2 Hilos Analógico



Reutiliza tu instalación
Conexión de 2 hilos



Abre la puerta



Monitor 7"



Alta calidad de imagen
HQ



Panel táctil



Apto para exterior



NVS-VIDEOINTERCOM-2BASIC

El videoportero analógico, te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla y eficaz:

1. Fácil instalación: Conexión a 2 hilos, utiliza dos cables existentes.
2. Conveniente: El monitor alimenta la placa de calle (cámara) y una cerradura directamente.
3. Verifica: Comprueba quien llama a la puerta, sin abrir, al activar la cámara desde el monitor interior.
4. Incluso de noche: Con luz infrarrojo para ver en blanco y negro cuando algún visitante llame a la puerta.
5. Actúa: Abre la puerta cuando alguien toca.
6. Revisa: Accede a las fotos de las personas que han timbrado el videoportero, se almacenan en la tarjeta MicroSD*

* Tarjeta de memoria MicroSD no incluida.

ESPECIFICACIONES



Marca	Nivian
Modelo	NV-VIDEOINTERCOM-2BASIC
Gama	Serie Security

MONITOR-2W

Sistema Operativo	Análogo
Pantalla	7" TFT LCD
Resolución	800 X 480
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Conexión con la placa de calle	Tecnología 2-hilos cableada (la placa no necesita cable de alimentación)
Almacenamiento	Tarjeta de memoria MicroSD hasta 32GB
Alimentación	Alimentador DC 18V/1A – Consumo 500mAh / Reposito 200mAh
Temperatura de trabajo	0°C ~ +50°C
Material	Metacrilato y Plástico ABS
Dimensiones / Peso	144 x 212 x 16 mm / 410g

PLACA-2W

Sistema	Análogo
Cámara	1/3 INCH CMOS
Resolución	1000 TVL
Visión nocturna	5 IR LEDES
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Comunicación	Tecnología 2 - hilos (la placa no necesita alimentador) Distancia máxima del monitor a la placa es de 100 m Diámetro del cable recomendado (0.75mm)
Alimentación	Alimentado desde el monitor de interior
Apertura de puertas	Salida de relé para cerradura eléctrica: 1 relé (sin tensión) para cerraduras que ya estén alimentadas (existentes) usar NO / COM 1 relé con tensión para alimentar una cerradura nueva sin necesidad de alimentador cerca
Protección ambiental	Exterior (impermeable IP65), IK07
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +50°C
Dimensiones / Peso	129 x 49 x 30 mm / 132 g

