VIII. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Référence usine : LD-468G								
Fonction de chauffage indirect : [non]								
Puissance calorifique directe : 4.2 (kW)								
Puissance calorifique indirecte : N/A (kW)								
Combustible					Chauffage			
					NOx			
Sélectionnez le type de combustible		[Gazeux]	G30		4 **[mg/ kWh$_{input}$] (GCV)**			
Elément	Symbole	Valeur	Unité		Elément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance Calorifique					**Rendement Utile (PCI)**			
Puissance Calorifique Nominale	P_{nom}	4.2	kW		Rendement Utile à la puissance calorifique nominale	$\eta_{th,nom}$	100	%
Puissance Calorifique minimale (indicatif)	P_{min}	1.5	kW		Rendement Utile à la puissance calorifique minimale (indicatif)	$\eta_{th,min}$	100	%
Consommation électrique auxiliaire					**Type de chaleur produite/contrôle de la température (choisir une)**			
A la puissance calorifique nominale	el_{max}	N/A	kW		Un niveau de chaleur, aucun contrôle de la température			[non]
A la puissance calorifique minimale	el_{min}	N/A	kW		Deux (ou plus) niveaux de chaleur manuel, aucun contrôle de la température			[oui]
En veille	el_{SB}	N/A	kW		Avec contrôle de la température mécanique			[non]
					Avec contrôle de la température électronique			[non]
					Avec contrôle de la température électronique plus Minuterie quotidienne			[non]
					Avec contrôle de la température électronique plus Minuterie hebdomadaire			[non]
					Autres Options de Control (plusieurs choix possible)			
					Contrôle de la température avec détecteur de présence			[non]
					Contrôle de la température avec détecteur de fenêtre ouverte			[non]
					Avec contrôle à distance			[non]
					Avec contrôle d'allumage adaptatif			[non]
					Avec limite de temps de fonctionnement			[non]
					Avec détecteur d'obscurité			[non]
Besoin de puissance pour la flamme pilote permanente								
Besoin de puissance pour la flamme pilote (Si applicable)	P_{pilot}	0.15	kW					
Contact	Jiasheng (Zhongshan) Electrical Appliance Co., Ltd. No.19 Aiguo 3rd Road, Aiguo Industrial Zone, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.							

(*) NOx = Oxydes d'Azote			
The seasonal space heating energy efficiency ηS			
Item	Symbol	Value	Unit
Le chauffage saisonnier des locaux Efficacité énergétique en mode actif	ηS,on	100	%
Facteur de correction (F1)	/	0	%
Facteur de correction (F2)	/	1.0	%
Facteur de correction (F3)	/	0	%
Facteur de correction (F4)	/	0	%
Facteur de correction (F5)	/	1.79	%
Facteur d'étiquetage de la biomasse	BLF	1	/
L'efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux ηS	ηS	89.2	%
Index d'Efficacité Energétique (IEE)	IEE	89.2	%
Catégorie d'Efficacité Energétique	**A**		