昌通-180-1220-1233x191x43 E

25 YEAR Guarantee

FR GARANTIE : Effectuer visiblement sur le poste ou le poste vacant acceptation, usure graduelle, progressive ou prévisible de tel plastique, usages du produit non-conformes à la destination du produit, installation non-conforme au manuel d'installation, défauts liés au non-respect des règles de pose, ou utilisée avant la pose, ou construction à des accidents illégitimes des eaux, chutes d'objets, déplacement générant des rayures, produit ou matériel d'entretenir non approprié ; La garantie de résistance à la lumière ne couvre pas les produits installés dans des pièces exposées à des rayonnements directs du soleil. Le produit ne doit pas être exposé à des sources de chaleur. CONDITIONS DE POSE ET STOCKAGE : Le produit est destiné aux pièces intérieures et isolées. La pose doit avoir lieu dans des conditions respectant un sol sec et stable. Le stockage doit se faire dans un local sec et ventilé. Le produit doit rester dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Le stockage doit se faire à plat. Le surface de pose maximale autorisée est de 200m². Le longueur maximale est de 15 mètres. Au-delà, des joints de dilatation de 10mm autour de la pièce. La surface de pose maximale autorisée est de 200m². Le longueur maximale est de 15 mètres. Au-delà, des joints de dilatation de 10mm autour de la pièce. Le pose du produit doit se faire à une température comprise entre 15°C et 25°C. Le pose du produit doit se faire à une température comprise entre 15°C et 25°C. Le pose du revêtement de sol par poser de 12°C par 24 heures. Type de support autorisé : support dalle chape ; support dalle chape hydraulique avec ragréage ; carrelage ragréé à joints supérieurs à 4 mm de large et 2mm de profondeur. Pour une hauteur des coulisses, il est impératif de rattraper les papiers. Le support doit être sec, propre, plan, stable, cohésif, dépoussiéré, exempt de tout produit susceptible de nuire à l'adhérence (huile, graisse, cire, peinture, etc.). Le surface de collage ne peut dépasser 4 mm de dénivellation. Le surface de collage ne peut dépasser 4 mm de dénivellation. Le surface de collage ne peut dépasser 4 mm de dénivellation.