

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP 004700

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

SIGILLANTE SILICONICO ACETICO PORTE & FINESTRE 85470001 (trasparente)

2. Tipo, numero di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, come richiesto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

NUMERO DI LOTTO: FARE RIFERIMENTO ALLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore:

SIGILLANTE PER FACCIALE: EN-15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASSE 12.5 E)

SIGILLANTE PER VETRAZIONI: EN-15651-2: G-CC (CLASSE 20 LM)

SIGILLANTE PER GIUNTI SANITARI: EN-15651-3: S (CLASSE S1)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, come richiesto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Saratoga Int. Sforza SpA
Via Edison 76
20090 Trezzano s/N MI**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti identificati nell'articolo 12, paragrafo 2:

NON APPLICABILE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

SISTEMA 3: CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 15651-1, EN15651-2, EN15651-3 Notified Body: 0370

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata

RETICOLAZIONE: METODO A (COME INDICATO NELLA NORMA ISO 8340)

SUBSTRATO: VETRO (SENZA PRIMER) E ALLUMINIO (CON PRIMER PM DI SARATOGA)

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Norma armonizzata
Resistenza al fuoco	Classe E	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute	Nessuno	Fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto
Fattori di tenuta all'acqua e permeabilità all'aria		
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	EN 15651-1, 2, 3
Perdita di volume	≤ 25%	EN 15651-1, 2, 3
Adesione/Coesione con estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Nessun problema	EN 15651-1,3
Adesione/Coesione con mantenimento dell'estensione per sigillanti impiegati in giunti non strutturali in presenza di basse temperature (-30 °C)	Nessun problema	EN 15651-1,2
Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione ad acqua calda e luce artificiale	Test superato	EN 15651-2
Recupero elastico	≥ 60%	EN 15651-2

SARATOGA INT. SFORZA S.P.A.

CAPITALE SOCIALE € 1.724.400 I.V. - C/CP 41763202
REG. IMP. MILANO - PARTITA IVA/COD. FISCALE 00719730152
Sede Legale: Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano



Crescita microbiologica

1

EN 15651-3

Durabilità

Test superato

EN 15651-1, 2, 3

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica ai sensi dell'articolo 37 o 38, elenco dei requisiti soddisfatti dal prodotto:

NON APPLICABILE

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4.


Trezzano 1/10/2019

Versione 1

Data di stampa 28/01/2022

Firmato a nome e per conto del produttore

Giovanni Rossi
Direttore Tecnico



Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni contenute nella DoP e questa presentazione sono fornite in buona fede e ritenute accurate alla data di pubblicazione del presente documento. Indipendentemente dagli usi previsti specificati nel presente documento, a causa di condizioni di impiego variabili, rimane comunque responsabilità dell'utente verificare l'idoneità del Prodotto per le applicazioni e gli usi previsti e la soddisfazione dei requisiti di conformità legali per gli ambiti di impiego. Saratoga non fornisce quindi alcuna garanzia, espressa o implicita, sull'idoneità del Prodotto per un fine particolare. Queste informazioni non devono essere interpretate come un parere legale. La vendita del Prodotto rimane soggetta ai termini e alle condizioni applicabili alla vendita. Per indicazioni relative all'uso del Prodotto, l'utente deve fare riferimento alla scheda sulla sicurezza del Prodotto.